



Estrobo para techo / Candela 15 a 177 cd / 12 o 24 VDC / Destello 1 Hz / Serie L / Compatible SpectrAlert Advance

SKU: SC-RL Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,139.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La SC-RL de System Sensor es una lámpara estroboscópica de notificación visual de incendio, de la línea L-Series, para montaje en techo, color rojo. Su función es alertar visualmente en caso de emergencia mediante destellos de xenón conforme a los requisitos de señalización visual de la ADA (Americans with Disabilities Act), y se emplea en sistemas de detección de incendio comerciales e institucionales. La intensidad luminosa (candela) se ajusta en campo, y el dispositivo puede compartir circuito con estrobos existentes de las líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance.

Características principales

- Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
- Selección automática de operación a 12 o 24 V en los ajustes de 15 y 30 cd
- Destello de xenón a 1 Hz en toda la ventana de voltaje, conforme a los requisitos ADA de señalización visual
- Diseño plug-in con placa de montaje universal y resorte que verifica el cableado
- Especificaciones técnicas

Con módulo de sincronización MDL3 solo para montaje en techo, temperatura de 0 °C a 49 °C

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal: 12 o 24 VDC regulado, o FWR

Rango de voltaje de operación: 8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)

Velocidad de destello: 1 flash por segundo

Dimensiones (sin caja de montaje): 6.8 in diám. x 2.5 in alto (173 x 64 mm)

Calibre de cable en terminal: 12 a 18 AWG

Temperatura / Humedad: 0-49 °C / 10-93% sin condensación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
Característica 2	Selección automática de operación a 12 o 24 V en los ajustes de 15 y 30 cd
Característica 3	Destello de xenón a 1 Hz en toda la ventana de voltaje, conforme a los requisitos ADA de señalización visual
Característica 4	Diseño plug-in con placa de montaje universal y resorte que verifica el cableado
Característica 5	Compatible con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 6	Compatible con el módulo de sincronización MDL3
Característica 7	Listado UL1971 solo para montaje en techo, temperatura de 0 °C a 49 °C