



Lámpara de Prueba IR / Clase I Div 1 a Prueba de Explosión / Alcance 7.62 m (25 ft) / Detectores Flama FSX

SKU: TL-2055 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Flama

\$125,857.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara de prueba infrarroja portátil diseñada para la verificación manual de detectores de flama de la serie FSX (modelos FS20X y FS24X). Su construcción a prueba de explosión con certificación Clase I, División 1 permite su operación segura en ubicaciones peligrosas como refinerías, plataformas petroleras y plantas industriales. El dispositivo activa la alarma del detector a una distancia de 30 cm hasta 7.62 m (1 a 25 pies), facilitando la validación funcional sin requerir fuego real. Cumple con los lineamientos de prueba establecidos por la norma NFPA 72 y se suministra con cargador universal de 110/220 VAC para operación inmediata en diversas regiones. Constituye una herramienta esencial para programas de mantenimiento preventivo en sistemas de detección de incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseñada para pruebas manuales de detectores de flama familia FSX (FS20X y FS24X)<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción a prueba de explosión con certificación Clase I, División 1<li style='margin-bottom: 8px;'>Activación de alarma a distancia de 30 cm a 7.62 m (1 a 25 pies)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con lineamientos de prueba NFPA 72<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye cargador universal 110 VAC/220 VAC<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorio de mantenimiento preventivo listado para la línea FSX</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Detector compatible: Serie FSX (FS20X, FS24X)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance de activación: 30 cm a 7.62 m (1 a 25 pies)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de prueba: Manual<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento normativo: NFPA 72</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Certificaciones y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación: Clase I, División 1 (a prueba de explosión)<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de carga: 110 VAC / 220 VAC (cargador universal)<li style='margin-bottom: 8px;'>Entorno: Refinerías, plataformas e instalaciones industriales peligrosas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Lámpara de prueba infrarroja portátil<li style='margin-bottom: 8px;'>Cargador universal 110 VAC/220 VAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseñada para pruebas manuales de detectores de flama de la familia FSX (FS20X y FS24X)
Característica 2	Construcción a prueba de explosión con certificación Clase I, División 1
Característica 3	Incluye cargador universal 110 VAC/220 VAC
Característica 4	Activa la alarma del detector a una distancia de 30 cm a 7.62 m (1 a 25 pies)
Característica 5	Cumple con los lineamientos de prueba de detectores según NFPA 72
Característica 6	Accesorio de mantenimiento preventivo listado por Honeywell para la línea FSX