



Lámpara LED Intermitente / Difusor de Alta Eficiencia / Montaje en Cúpula / Alcance 10 m (32.8 ft) / Bajo Consumo Energético / Industrial

SKU: 001-G02801 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$421.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara de señalización industrial con tecnología LED intermitente integrada en cúpula, diseñada para aplicaciones que requieren alta visibilidad en entornos con condiciones lumínicas adversas. El sistema incorpora un difusor luminoso de alta eficiencia que distribuye uniformemente la señal intermitente, eliminando la necesidad de mantenimiento asociado a fuentes tradicionales. Su arquitectura de bajo consumo energético permite operación continua sin impacto significativo en la infraestructura eléctrica de la instalación. El diseño de cúpula cerrada protege los componentes ópticos y electrónicos contra acumulación de partículas, extendiendo la vida útil operativa. Compatible con montaje en techos de hasta 10 m (32.8 ft) de altura, facilitando su despliegue en naves industriales, centros logísticos y áreas de producción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología LED intermitente con difusor de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luz exclusiva libre de mantenimiento para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Visibilidad óptima de señalización en ambientes industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de iluminación eficiente con bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida y segura en techos de hasta 10 m (32.8 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología de iluminación: LED intermitente exclusiva</p><p style='margin: 6px 0;'>Difusor: Luminoso por LEDs de alta eficiencia</p><p style='margin: 6px 0;'>Mantenimiento: Libre de mantenimiento</p><p style='margin: 6px 0;'>Visibilidad: Excelente visibilidad de señal luminosa</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo energético: Bajo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Diseño: Moderno y funcional integrado en cúpula</p><p style='margin: 6px 0;'>Altura máxima de montaje: 10 m (32.8 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de instalación: En techo</p><p style='margin: 6px 0;'>Entorno: Industrial</p></div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Lámpara LED intermitente integrada en cúpula</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad óptima en ambientes industriales con alta interferencia lumínica
Característica 2	Difusor LED de alta eficiencia sin mantenimiento durante toda su vida útil
Característica 3	Consumo energético reducido respecto a tecnologías de señalización tradicionales
Característica 4	Instalación segura en techos de hasta 10 m (32.8 ft) sin requerir andamiaje especial
Característica 5	Diseño integrado en cúpula que minimiza acumulación de polvo y agentes contaminantes
Característica 6	Señalización intermitente de alto contraste para identificación inmediata de estados operativos