



Lámpara LED Compacta / 550 lm / Sensor de Movimiento / Voltaje Universal 24-240 V AC/DC / Conexión en Cadena / IP20

SKU: CEL550M Marca: HOFFMAN Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$6,499.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Lámpara LED compacta diseñada para iluminación de gabinetes de telecomunicaciones y aplicaciones industriales. Integra sensor de movimiento PIR que activa automáticamente los 550 lúmenes de luz blanca al detectar presencia, con temporizador de apagado de 3 minutos para optimizar el consumo energético. Opera con voltaje universal 24-240 V AC/DC sin requerir configuración adicional, facilitando su despliegue en entornos con diferentes estándares eléctricos. Permite conexión en cadena de hasta 4 unidades para ampliar la cobertura luminosa en espacios reducidos. Su instalación se realiza sin herramientas mediante clips o imanes, reduciendo el tiempo de montaje en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Sensor de movimiento PIR integrado con activación automáticaTemporizador de apagado: 3 minutos sin detección de actividadVoltaje universal: 24-240 V AC/DCFlujo luminoso: 550 lúmenesConsumo: 5.1 WConexión en cadena: hasta 4 unidadesDimensiones: 396 x 33 x 40 mmInstalación sin herramientas con clips o imanesGrado de protección: IP20Temperatura de operación: -20 a +55 °C (-4 a +131 °F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'\>Flujo luminoso: 550 lmConsumo energético: 5.1 WSensor de movimiento: PIR integradoTiempo de apagado automático: 3 minutosGrado de protección: IP20</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'\>Voltaje de operación: 24-240 V AC/DCDimensiones: 396 x 33 x 40 mmTemperatura de operación: -20 a +55 °C (-4 a +131 °F)Métodos de fijación: Clips o imanesConexión en cadena: hasta 4 unidades</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'\>Lámpara LED compacta CEL550MSistema de fijación con clips e imanes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor PIR integrado con apagado automático a los 3 minutos sin actividad
Característica 2	Voltaje universal 24-240 V AC/DC sin ajustes ni configuración
Característica 3	Conexión en cadena de hasta 4 unidades para iluminación escalable
Característica 4	Instalación sin herramientas mediante clips o imanes incluidos
Característica 5	Consumo energético de solo 5.1 W con 550 lm de salida luminosa
Característica 6	Operación confiable en temperaturas de -20 a +55 °C (-4 a +131 °F)