



Lámpara LED Estroboscópica / 28 LEDs Alta Eficiencia / 250 lx / Alcance 16 a 25 m (52.5 a 82 ft) / Ángulo 10° / 1 Carril / IP66

SKU: DS-TL2002A(AC220V) Marca: HIKVISION Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$20,138.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La lámpara LED estroboscópica de alta potencia está diseñada para aplicaciones de videovigilancia vehicular en entornos de tráfico. Integra 28 perlas LED de alta eficiencia que proporcionan una iluminancia central de 250 lx con un ángulo de cobertura de 10° orientado a un carril, permitiendo captura nítida de placas y rostros a distancias efectivas de 16 a 25 m (52.5 a 82 ft). Su estructura de aleación de aluminio con radiador tipo aleta garantiza disipación térmica óptima, mientras que el vidrio templado de alta transmisión preserva la integridad luminica. El sistema incorpora apertura automática por bajo nivel de iluminación, protección contra activaciones erróneas y recuperación automática ante condiciones de señal anormal, minimizando la necesidad de intervención técnica. La clasificación IP66 asegura operación continua en condiciones de polvo y agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Luz blanca de ángulo 10°, cobertura de 1 carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminancia central de 250 lx<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia efectiva de 16 a 25 m (52.5 a 82 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Apertura automática con baja iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra falsas activaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recuperación automática ante señales anormales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tamaño compacto y peso ligero<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al agua y polvo (IP66)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ángulo de iluminación: 10°</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cobertura: 1 carril</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cantidad de LEDs: 28 perlas</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Iluminancia central: 250 lx</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Distancia efectiva: 16 a 25 m (52.5 a 82 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material del cuerpo: Aleación de aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Disipación térmica: Radiador tipo aleta</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Cubierta frontal: Vidrio templado de alta transmisión</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección ambiental: IP66</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación: AC 220V</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Factor de forma: Tamaño pequeño, peso ligero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionalidades de Control</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Activación: Automática por baja iluminación</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección lógica: Contra falsas activaciones</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resiliencia: Recuperación automática ante señales anormales</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminancia central de 250 lx para captura de placas vehiculares nítida
Característica 2	Apertura automática con baja iluminación ambiental sin intervención manual
Característica 3	Protección contra falsas activaciones para operación confiable 24/7
Característica 4	Recuperación automática ante señales anormales que reduce mantenimiento
Característica 5	Radiador tipo aleta en aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 6	Vidrio templado de alta transmisión que maximiza rendimiento lumínico