



Lampara LED Poligonal de 18 W / 1 800 lm / 127-265V~50/60Hz / Acabado Blanco Mate / Angulo de Luz 140° / Dimensiones 230 x 60 mm (Largo y Alto) / Sobreponer /Luz Fría 6 500 K

SKU: JLCR-2006-B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$331.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>JLCR modelo: JLCR-2006B</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Foco Poligonal LED JLCR-2000 es una luminaria de perfil poligonal diseñada para aplicaciones de iluminación interior en espacios comerciales, residenciales e industriales ligeros. Fabricado en metal y acrílico, con acabados en blanco mate o negro, este equipo integra tecnología LED SMD de alta eficiencia, ofreciendo un flujo luminoso de 1 800 lúmenes con un consumo de solo 18 W. Su versátil sistema de montaje permite instalación en superficie (sobreponer) o suspendido, adaptándose a diferentes configuraciones arquitectónicas. Con una vida útil de 50 000 horas y operación en un amplio rango de tensión (85-265 V~), el JLCR-2000 garantiza un rendimiento confiable y de bajo mantenimiento. Cumple con la norma mexicana NOM-003-SCFI-2014, asegurando calidad y seguridad eléctrica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fuente de luz: LED SMD<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 18 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo luminoso: 1 800 lm<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente eléctrica: 140 mA<li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión / Frecuencia: 127, 85-265 V~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Sobreponer Suspendido (Para suspender es necesario el modelo JLCR-2000-ACC-B, se vende por separado)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal, Acrílico<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Blanco Mate<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida: 50 000 h<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 18 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo luminoso: 1 800 lm<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente eléctrica: 140 mA<li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión / Frecuencia: 127, 85-265 V~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida: 50 000 h</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 85-265 V~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal, Acrílico<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Blanco Mate<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Sobreponer, Suspendido<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (Largo*Alto): 230 mm * 60 mm (9.1 in * 2.36 in)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 200px;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;*>
</h4></div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:36