



Luz de Advertencia Direccional LED / 6 LED / Rojo/Claro / IP67 e IP69K / 12-24 V / 69 Patrones Sincronizables

SKU: ED9015RW Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,452.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de advertencia direccional LED de la serie ED9015 está diseñada para aplicaciones de luces delanteras y traseras en vehículos que requieren alta visibilidad y durabilidad. Integra seis LED de alta intensidad con electrónica embebida en el cabezal, eliminando la necesidad de un módulo controlador externo y simplificando la instalación. Ofrece 29 patrones de destello en modo unicolor y 69 patrones en modo bicolor, todos sincronizables con otros dispositivos de la familia. Su diseño permite montaje dual mediante agujero de 1 pulgada o superficie utilizando el bisel incluido. Con certificaciones IP67 e IP69K, soporta condiciones extremas de humedad, polvo y lavado a presión. Opera con voltaje flexible de 12-24 V, adaptándose a distintas plataformas vehiculares sin requerir modificaciones eléctricas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seis LED de alta intensidad para visibilidad excepcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>69 patrones de destello sincronizables de dos colores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>29 patrones de destello de un solo color<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con montaje de superficie fácil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación IP67 e IP69K para durabilidad extrema<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje flexible de 12-24 V para adaptabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Electrónica integrada sin módulo de controlador externo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Rojo / Claro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente transparente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel negro incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Agujero de 1" o superficie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED: Seis LED de alta intensidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: 69 patrones sincronizables de dos colores; 29 patrones de un solo color<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización: Compatible con otros hide-a-LED y modelo ED3511<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de iluminación: Rojo / Claro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente: Transparente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12-24 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67 e IP69K<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Agujero de 1" o superficie con bisel incluido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Compacto, montaje de superficie fácil</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad de luz de advertencia LED ED9015<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel de montaje negro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Electrónica integrada sin controlador externo
Característica 2	69 patrones sincronizables de dos colores
Característica 3	Montaje flexible en agujero o superficie
Característica 4	Certificación IP67 e IP69K para condiciones extremas
Característica 5	Voltaje flexible 12-24V para múltiples vehículos
Característica 6	Diseño compacto para luces delanteras y traseras