



Estrobo Empotrable LED / 6 LED / Rojo/Azul / 69 Patrones de Flash / 12-24 VDC / IP Equivalente SAE Clase I

SKU: ED9040RB Marca: ECCO Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,622.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estrobo empotrable de perfil ultrabajo diseñado para integrarse discretamente en parachoques, costados y múltiples superficies de vehículos de emergencia y servicio. Equipado con 6 LED de alta intensidad en configuración bicolor rojo/azul con lente transparente, ofrece 69 patrones de flash seleccionables que permiten construir sistemas de advertencia multicolor con la mitad de unidades convencionales. Incorpora módulo de sincronización avanzada para coordinación entre múltiples estrobos y función de anulación para operación continua sin intermitencia. Compatible con sistemas eléctricos de 12-24 VDC, cumple con clase SAE y salida de luz Clase I para máxima visibilidad en condiciones críticas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico y Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>LED: 6 LED potentes bicolor rojo/azulLente: TransparentePatrones de flash: 69 patrones para dos colores; 29 patrones para un solo colorSalida de luz: Clase I SAEAlimentación: 12-24 VDCCorriente: 0.6 AFunción de anulación: Operación continua disponibleSincronización: Avanzada entre módulos integrados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño: Ultradelgado de bajo perfilMontaje: Empotrado en múltiples superficies incluyendo parachoques y costadosTemperatura de operación: -22 °F a 122 °F (-30 °C a 50 °C)Certificación: Clase SAE</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estrobo empotrable ED9040RB con módulo integradoAccesorios de montaje empotrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultradelgado para instalación discreta en parachoques y costados
Característica 2	69 patrones flash bicolores reducen a la mitad el número de luces necesarias
Característica 3	Sincronización avanzada entre múltiples módulos para sistemas coordinados
Característica 4	Función de amulación para operación continua sin intermitencia
Característica 5	Clase SAE con salida de luz tipo I para cumplimiento normativo
Característica 6	Compatibilidad 12-24 VDC para flotas con diferentes sistemas eléctricos