



Lámpara de Señalización para Operadores Abatibles / 24 VCC / 3 W / Iluminación Ámbar / IP54 / -20°C a 50°C

SKU: XB-LAMP Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$186.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara de señalización diseñada para operadores de puertas corredizas y abatibles en aplicaciones de exterior. Opera con alimentación de 24 VCC con un consumo reducido de 3 W, optimizando el uso de energía en instalaciones residenciales y comerciales. La iluminación ámbar de alta intensidad proporciona alerta visual efectiva durante la operación del automatismo. Construida con protección IP54 que garantiza resistencia a condiciones de intemperie, incluyendo polvo y salpicaduras de agua. Su rango térmico extendido de -20°C a 50°C permite despliegue en climas extremos sin degradación del desempeño. Compatible con kits de operadores abatibles AccessPro XBSPK03 y FAAC S418, facilitando su integración en sistemas existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de alimentación: 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 3 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 125 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color de iluminación: Ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP54<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Kit AccessPro XBSPK03, Kit FAAC S418 121361, Kit FAAC S418 10599807</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 3 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 125 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -20°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Operadores corredizos y abatibles</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AccessPro XBSPK03<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FAAC S418 121361<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FAAC S418 10599807</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación de 24 VCC para eficiencia energética en instalaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Bajo consumo de 3 W (125 mA) que reduce costos operativos de energía
Característica 3	Iluminación ámbar de alta visibilidad para alerta visual efectiva en exteriores
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C
Característica 5	Compatibilidad directa con kits abatibles AccessPro XBSPK03 y FAAC S418
Característica 6	Protección IP54 para resistencia a polvo y salpicaduras de agua en exteriores