



Lazo Magnético Vehicular / 1.20 x 0.5 m (3.9 x 1.6 ft) / Detección de Masa Metálica / Compatible con Detectores SY y XB Series

SKU: SYS-LM4 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$967.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lazo magnético para detección de masa metálica en aplicaciones de control de acceso vehicular. Funciona en conjunto con detectores de masa metálica para formar un sistema de seguridad activa que impide el descenso accidental de barreras cuando un vehículo se encuentra posicionado sobre el área de detección. Una vez que el vehículo ha completado el cruce, el sistema envía automáticamente la orden de cierre a la barrera. Diseñado para instalaciones con vehículos y camionetas estándar, ofrece configuración ajustable según las dimensiones del espacio de acceso. Para aplicaciones con trailers, camiones de carga y vehículos de mayores dimensiones se requiere consulta de ingeniería especializada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de masa metálica para seguridad vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con vehículos y camionetas estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema evita descenso de barrera accidental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Envía orden de cierre tras cruce vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con detectores SY y XB Series<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida y ajustable para diferentes espacios<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de detección: Masa metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vehículos compatibles: Vehículos y camionetas estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función de seguridad: Prevención de descenso de barrera<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de control: Orden de cierre post-cruce<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad detector: XBALDET, detectores SY y XB Series</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1.20 x 0.5 m (3.9 x 1.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Empotrable en pavimento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajustabilidad: Configurable para diferentes espacios<li style='padding: 6px 0;'>Nota: El color puede variar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones estándar: Vehículos ligeros, camionetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones no recomendadas: Trailers, camiones de carga<li style='padding: 6px 0;'>Requerimiento especial: Consulta de ingeniería para vehículos pesados<li style='padding: 6px 0;'>Modelos relacionados: SYSLM6 (mayor dimensión)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Evita descenso accidental de barrera con vehículo presente
Característica 2	Envía orden automática de cierre tras cruce vehicular
Característica 3	Instalación ajustable para diferentes espacios de acceso
Característica 4	Diseñado para vehículos y camionetas estándar
Característica 5	Compatible con detectores de masa metálica XBALDET
Característica 6	Sistema de seguridad activa para control de acceso vehicular