



Lector Biométrico Facial / Autenticación IA con NPU / IP67 / IK08 / Bluetooth / Prox EM y Mifare

SKU: BEW3-DB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$15,935.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El BioEntry W3 es un dispositivo de control de acceso con autenticación facial basado en inteligencia artificial de aprendizaje profundo. Integra un procesador NPU optimizado que garantiza alta precisión en el reconocimiento facial y velocidades de procesamiento ultrarrápidas, reduciendo los tiempos de espera en puntos de acceso de alto tráfico. Su diseño compacto y delgado no compromete la resistencia estructural, permitiendo su instalación en espacios con limitaciones físicas sin sacrificar protección contra impactos. La compatibilidad con múltiples tecnologías de credenciales —tarjetas Prox EM, Mifare y tarjetas virtuales por Bluetooth— ofrece a los administradores de TI flexibilidad para migrar o combinar métodos de autenticación según las políticas de seguridad de la organización. La certificación IP67 e IK08 asegura operación continua en exteriores expuestos a polvo, agua y vandalismo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Autenticación facial con IA y aprendizaje profundo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Procesador NPU para alta precisión y velocidad de procesamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector de tarjetas Prox EM y Mifare<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de tarjetas virtuales vía Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 e IK08 para exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción duradera para condiciones extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autenticación facial con IA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprendizaje profundo (deep learning)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesador NPU optimizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta precisión en reconocimiento<li style='padding: 6px 0;'>Velocidad de procesamiento ultrarrápida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto y delgado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia IK08<li style='padding: 6px 0;'>Construcción para condiciones extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías de Credencial</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjetas Prox EM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjetas Mifare<li style='padding: 6px 0;'>Tarjetas virtuales por Bluetooth</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador NPU con IA de aprendizaje profundo para reconocimiento facial ultrarrápido y de alta precisión
Característica 2	Soporte de tarjetas virtuales por Bluetooth para acceso sin contacto desde dispositivos móviles
Característica 3	Compatibilidad dual con tarjetas Prox EM y Mifare para flexibilidad en credenciales
Característica 4	Construcción compacta con resistencia a impactos para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Protección IP67 e IK08 para operación confiable en exteriores y condiciones extremas
Característica 6	Diseño delgado que integra durabilidad con estética profesional para entornos corporativos