



Lector Biométrico Facial / Autenticación IA con NPU / 100,000 Usuarios / IP67 / IK08 / EM, Mifare, NFC y Bluetooth / Procesamiento 0.2 s

SKU: BEW3-APB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$23,294.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector biométrico facial BioEntry W3 es un dispositivo de control de acceso que integra un procesador de inteligencia artificial con unidad de procesamiento neuronal (NPU) optimizada para aprendizaje profundo. Este hardware especializado garantiza alta precisión en el reconocimiento facial con tiempos de procesamiento de 0.2 segundos, permitiendo flujos de acceso de alta concurrencia sin demoras perceptibles. Su construcción con certificación IK08 e IP67 asegura operación continua en condiciones de polvo, agua e impactos mecánicos, mientras que su factor de forma compacto de 50 x 160 x 34 mm facilita la instalación en marcos de puerta y espacios con restricciones físicas. El dispositivo soporta múltiples modalidades de credencial —proximidad EM, Mifare, NFC y tarjetas virtuales por Bluetooth— proporcionando flexibilidad para migraciones tecnológicas y usuarios con preferencias diversas de autenticación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autenticación facial con IA y aprendizaje profundo (NPU integrado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Procesamiento facial ultrarrápido: 0.2 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos: IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra polvo y agua: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lectoras de tarjetas: Prox EM, Mifare, NFC/Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 100,000 usuarios y credenciales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 50 x 160 x 34 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de procesamiento facial: 0.2 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de usuarios: 100,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de credenciales: 100,000<li style='padding: 6px 0;'>Motor de IA: NPU con aprendizaje profundo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x Al x Pr): 50 x 160 x 34 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección mecánica: IK08<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ambiental: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Perfil constructivo: Compacto y delgado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías de Credencial</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proximidad EM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mifare<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NFC<li style='padding: 6px 0;'>Tarjetas virtuales por Bluetooth</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con IA y aprendizaje profundo integrado
Característica 2	Procesamiento ultrarrápido de rostros en 0.2 segundos
Característica 3	Resistencia a impactos IK08 y protección total IP67
Característica 4	Soporte multimodal: EM, Mifare, NFC y tarjetas virtuales Bluetooth
Característica 5	Capacidad de 100,000 usuarios y credenciales en dispositivo
Característica 6	Diseño compacto de 50 x 160 x 34 mm para espacios reducidos