



Lector de Acceso con Teclado / Multiformato Proximidad / iClass SEOS 1 cm / MIFARE DESFire / Bluetooth / Wiegand / 5-16 VDC

SKU: RK40F Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$12,487.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso con teclado numérico diseñado para montaje en caja de interruptor estándar de pared. Soporta tecnologías de proximidad multiformato incluyendo HID Prox, EM, AWID, iClass (SE, SEOS, SR), MIFARE Classic, DESFire y credenciales móviles vía Bluetooth/NFC. La tecnología iClass SEOS ofrece lectura a 1 cm de alcance con protección contra clonación. Integra salida de comunicación Wiegand configurable en 4, 8 o 26 bits para compatibilidad con controladores de acceso de terceros. El teclado permite autenticación por PIN como método independiente o como segundo factor de verificación. Requiere controlador Wiegand externo para operación completa del sistema de control de accesos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad multiformato: HID Prox, EM, AWID, iClass, iClass SE, iClass SEOS, iClass SR, MIFARE Classic, DESFire, Mobile IDBluetooth integrado para Mobile ID y comunicación NFCLectura SEOS con alcance de 1 cmTeclado numérico integrado para entrada de PINSalida Wiegand configurable: 4 bits (default), 8 bits, 26 bitsVoltaje de operación: 5-16 VCCDimensiones compactas: 8.5 x 12.2 x 2.8 cmPeso: 228 gColor: negroTerminal strip para conexión de cableadoDiseño para caja de interruptor de pared estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnologías soportadas: HID Prox, EM, AWID, iClass, iClass SE, iClass SEOS, iClass SR, MIFARE Classic, DESFireAlcance lectura SEOS: 1 cmComunicación móvil: Bluetooth, NFCProtocolo de salida: WiegandConfiguración salida Wiegand: 4 bits (default), 8 bits, 26 bits</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 5-16 VCCDimensiones: 8.5 x 12.2 x 2.8 cmPeso: 228 gColor: negroTipo de montaje: caja de interruptor de pared estándarConexión: terminal strip</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Lector de acceso con teclado RK40F</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multiformato: HID Prox, EM, AWID, iClass, MIFARE, DESFire y Mobile ID
Característica 2	Bluetooth integrado para autenticación móvil sin contacto físico
Característica 3	Alcance de lectura SEOS de 1 cm para máxima seguridad anti-clonación
Característica 4	Teclado numérico para PIN independiente o doble factor de autenticación
Característica 5	Salida Wiegand configurable en 4, 8 o 26 bits para compatibilidad con controladores
Característica 6	Alimentación 5-16 VCC para instalación flexible en diversas infraestructuras