



Lector de Control de Acceso / Multitecnología SEOS / Teclado Capacitivo 2x6 / NFC-BLE / Wiegand y OSDP / Montaje en Mullion

SKU: R20KS Marca: HID Categoría: MIFARE®/CLASS (13.56 MHz)

\$7,898.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso multitecnología con teclado capacitivo diseñado para entornos profesionales que requieren flexibilidad en métodos de autenticación. Soporta identidades móviles a través de la tecnología SEOS con comunicación NFC y BLE, permitiendo el uso de smartphones como credenciales. Incorpora teclado numérico capacitivo 2x6 con salida de 4 bits para autenticación secundaria por PIN. Ofrece interfaces de comunicación dual Wiegand y RS-485 semidúplex con protocolo OSDP, garantizando compatibilidad con controladores legacy y sistemas modernos. Los indicadores LED tricolor y el zumbador sonoro proporcionan retroalimentación inmediata al usuario sobre el estado de cada intento de acceso. Su factor de forma compacto está optimizado para instalación en marcos de puerta estrechos (mullion) o cualquier superficie de montaje plana.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología SEOS para identidades móviles NFC y BLE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Teclado capacitivo 2x6 con salida de 4 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación Wiegand y RS-485 semidúplex OSDP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED tricolor e indicador sonoro integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación en mullion o superficie plana</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología soportada: SEOS (Mobile IDs vía NFC/BLE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado: Diseño 2 x 6 capacitivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida teclado: 4 bits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: Wiegand, RS-485 semidúplex OSDP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED tricolor, indicador sonoro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 45 x 121.5 x 21.5 mm (1.78 x 4.79 x 0.85 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Marcos de puerta (mullion) o superficie plana</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector HID Signo con teclado capacitivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pigtail de conexión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identidades móviles seguras mediante SEOS con NFC y BLE
Característica 2	Teclado capacitivo 2x6 con salida de 4 bits para PIN dual
Característica 3	Comunicación dual Wiegand y RS-485 semidúplex OSDP
Característica 4	Retroalimentación inmediata con LED tricolor y sonoro
Característica 5	Instalación versátil en marcos de puerta o superficies planas
Característica 6	Alimentación 12 VCC para operación eficiente y estable