



Lector de Control de Acceso / Multitecnología SEOS, iCLASS, MIFARE DESFire EV2 / Teclado 2x6 / Salida Wiegand y OSDP / RS-485 / 12 VCC

SKU: R20KFW Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$9,119.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector HID Signo R20KFW representa una solución de control de acceso multitecnología diseñada para entornos profesionales que requieren máxima interoperabilidad. Este dispositivo integra capacidades de lectura para credenciales de proximidad tradicionales (HID Proximity, Indala, AWID, EM), tecnologías inteligentes de alta frecuencia (SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2) y credenciales móviles mediante HID Mobile Access. La inclusión de teclado numérico 2x6 habilita autenticación de doble factor por PIN, mientras que las interfaces de salida Wiegand, OSDP v2 y RS-485 semidúplex permiten su integración tanto en sistemas legados como en infraestructuras modernas de gestión de acceso centralizada. Su factor de forma compacto de 45x121.5x21.5 mm está optimizado para montaje discreto en marcos de puerta, minimizando el impacto estético en instalaciones corporativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2, HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Credenciales móviles: HID Mobile Access con tecnología SEOS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado: 2x6 con salida 4 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de alimentación: 12 VCC estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: Wiegand y OSDP vía pigtail<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz de salida: RS-485 semidúplex<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 45 x 121.5 x 21.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 6px 0;'>• Proximidad: HID Proximity, Indala, AWID, EM<li style='padding: 6px 0;'>• Credenciales móviles: HID Mobile Access (SEOS)<li style='padding: 6px 0;'>• Teclado: 2x6, salida 4 bits</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12 VCC estable<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 45 x 121.5 x 21.5 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje: Marcos de puerta, superficie plana<li style='padding: 6px 0;'>• Conexión: Pigtail integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Interfaces de Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>• Wiegand<li style='padding: 6px 0;'>• OSDP (Open Supervised Device Protocol)<li style='padding: 6px 0;'>• RS-485 semidúplex</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles HID Mobile Access con tecnología SEOS
Característica 2	Compatible con proximidad HID, Indala, AWID y EM para migración gradual
Característica 3	Teclado numérico 2x6 con salida 4 bits para autenticación dual
Característica 4	Conectividad dual Wiegand y OSDP v2 vía pigtail para flexibilidad de integración
Característica 5	Interfaz RS-485 semidúplex para comunicaciones robustas en red
Característica 6	Diseño compacto 45x121.5x21.5 mm para instalación discreta en marcos de puerta