



Lector de Tarjetas Inteligente / 13.56 MHz / Multiformato MIFARE-FeliCa-iCLASS / Wiegand 26 / 3 cm / 5.7 x 1.69 x 0.87 in

SKU: AYL6255 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$1,111.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Lector inteligente multiformato de 13.56 MHz diseñado para entornos profesionales de control de acceso. Soporta credenciales MIFARE, FeliCa e iCLASS con compatibilidad extendida a estándares ISO 14443A/B, ISO 15693 y NFC. Su salida Wiegand de 26 bits garantiza una integración segura con paneles de control de las series AC-015, AC-115, AC-215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-425IPL y AC-825. El diseño compacto y el bajo consumo energético lo hacen ideal para despliegues de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Operación multiformato: MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic, MIFARE Plus S / Plus X, MIFARE DESFire EV1Compatibilidad con estándares ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO 18092 (NFCIP-1), FeliCa, Topaz e iCLASSSoporte NFC para integración con dispositivos móviles (verificar compatibilidad de equipos)Salida Wiegand 26 bits para conectividad segura con paneles de controlLectura sin contacto con rango efectivo de 3 cmAlimentación eficiente: 12 VCC, 80 mA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: bold;*>13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Formatos Soportados</div><div style='font-weight: bold;*>MIFARE, FeliCa, iCLASS, NFC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares ISO</div><div style='font-weight: bold;*>14443A/B, 15693, 18092</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de Datos</div><div style='font-weight: bold;*>Wiegand 26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Lectura</div><div style='font-weight: bold;*>3 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;*>12 VCC, 80 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>144.9 x 42.9 x 22.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Paneles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 13px;*>AC-015, AC-115, AC-215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-425IPL, AC-825</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Credenciales Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>AccessCardM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con NFC y múltiples estándares ISO
Característica 2	Integración segura mediante salida Wiegand 26 bits
Característica 3	Lectura sin contacto a 3 cm de distancia
Característica 4	Consumo eficiente de 80 mA a 12 VCC
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta
Característica 6	Operación confiable en cualquier ambiente