



Lector CSN Multiformato / MIFARE Classic Felica iCLASS / NFC ISO 14443A/B / 3 cm / Wiegand 26 / 12 VCC

SKU: AYK6255 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$1,069.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Lector inteligente CSN multiformato diseñado para entornos profesionales de control de acceso. Opera a 13.56 MHz con soporte para credenciales MIFARE Ultralight, Ultralight C, Classic, Plus S/X, DESFire EV1, así como tecnologías FeliCa, iCLASS, Topaz y NFC. Su arquitectura multi-formato elimina la necesidad de múltiples lectores, simplificando la infraestructura de seguridad. Compatible con controladores de la serie AC de Rosslare mediante salida Wiegand estándar. Construcción compacta que permite instalación discreta en marcos de puerta, mamparas y gabinetes de equipo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Lectura multiformato: MIFARE, FeliCa, iCLASS, NFC en un solo dispositivoCompatibilidad con estándares ISO 14443A/B, ISO 18092 (NFCIP-1), ISO 15693Rango de lectura efectivo hasta 3 cm (1.18 pulgadas)Salida de datos Wiegand de 26 bitsAlimentación 12 VCC con consumo de 120 mAFactor de forma reducido: 80.5 x 40.5 x 14.7 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnologías soportadas</div><div style='font-weight: 600;*>MIFARE Ultralight / Ultralight C, MIFARE Classic, MIFARE Plus S / Plus X, MIFARE DESFire EV1, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 18092 (NFCIP-1), ISO 15693, FeliCa, Topaz, iCLASS, NFC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia de operación</div><div style='font-weight: 600;*>13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de lectura</div><div style='font-weight: 600;*>Hasta 3 cm (1.18 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Interfaz de salida</div><div style='font-weight: 600;*>Wiegand 26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;*>12 VCC, 120 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>80.5 x 40.5 x 14.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad controladores</div><div style='font-weight: 600;*>AC-015, AC-115, AC-215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-825IP</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multiformato 13.56 MHz en un solo dispositivo
Característica 2	Compatibilidad NFC y estándares ISO 14443A/B, 18092
Característica 3	Rango de lectura estable hasta 3 cm (1.18 pulgadas)
Característica 4	Salida Wiegand 26 bits para integración sencilla
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Bajo consumo 120 mA ideal para operación continua