



Lector de Control de Acceso / 13.56 MHz / Bluetooth BLE-ID / Salida OSDP-Wiegand / 3 cm / 12VCC

SKU: AYH6255BT Marca: ROSSLARE, Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$1,646.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Lector inteligente multiformato de 13.56 MHz con tecnología BLE-ID para control de acceso profesional. Diseñado para integración flexible en sistemas de seguridad empresarial, ofrece compatibilidad extendida con credenciales MIFARE, FeliCa, iCLASS, NFC y Topaz. Su salida seleccionable OSDP o Wiegand 26 bits facilita la conexión con diversos paneles de control, mientras que su rango de lectura preciso de 3 cm garantiza operación confiable en cualquier ambiente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Lectura multiformato 13.56 MHz con tecnología Bluetooth BLE-IDCompatibilidad con MIFARE Ultralight, Ultralight C, Classic, Plus S/X, DESFire EV1Soporte ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 18092 (NFCIP-1), ISO 15693Salida seleccionable: OSDP o Wiegand 26 bitsRango de lectura preciso: 3 cmAlimentación 12 VCC con bajo consumo de 120 mADiseño compacto y ligero para instalación discreta<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida de Datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OSDP o Wiegand 26 bits (seleccionable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares ISO</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>14443A, 14443B, 15693, 18092 (NFCIP-1)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Lectura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>120 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>144.9 x 42.9 x 22.1 mm (5.7 x 1.69 x 0.87 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad Paneles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AC-015, AC-115, AC-215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-425IPL, AC-825</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Formatos de Credenciales Compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;'>MIFARE Ultralight CMIFARE ClassicMIFARE Plus 5MIFARE Plus XMIFARE DESFire EV1FeliCaiCLASSTopazNFCBluetooth BLE-ID</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multiformato 13.56 MHz con BLE-ID integrado
Característica 2	Compatible con MIFARE, FeliCa, iCLASS, NFC y Topaz
Característica 3	Salida OSDP o Wiegand 26 bits seleccionable
Característica 4	Rango de lectura preciso de 3 centímetros
Característica 5	Bajo consumo energético de 120 mA a 12 VCC
Característica 6	Diseño compacto de 144.9 x 42.9 x 22.1 mm