



Lector de Acceso IP / NFC 13.56 MHz / BLE 4.1 / Handwave Sin Contacto / PoE / IP55 -30°C a 45°C

SKU: UA-G3-B Marca: UBIQUITI Categoría: UHF/ RFID

\$4,857.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de acceso compacto diseñado para integración con sistemas UniFi Access. Permite autenticación mediante tarjetas NFC 13.56 MHz, llaveros, credenciales móviles a través de la aplicación UniFi Identity, y desbloqueo por proximidad mediante gesto Handwave sin contacto físico. Incorpora pantalla para mensajes personalizados de entrada y salida. Construcción con certificación IP55 para resistencia a intemperie y operación en rango térmico extendido de -30°C a 45°C. Cumple con UL 294 Nivel I, cubriendo requisitos de ataque destructivo, seguridad de línea, resistencia mecánica y energía de respaldo. Conectividad mediante puerto RJ45 10/100 Mbps con alimentación PoE hacia UniFi Access Hub, eliminando necesidad de fuentes de poder adicionales. Interfaz inalámbrica BLE 4.1 complementa opciones de comunicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desbloqueo: tarjeta NFC, llavero NFC, Apple Wallet, Google Wallet, UniFi Identity, Touch Pass, Handwave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla con mensajes personalizables de entrada y salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación IP55, operación -30°C a 45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento NDAA y UL 294 Nivel I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad: RJ45 10/100 Mbps, BLE 4.1, NFC 13.56 MHz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE a través de UniFi Access Hub</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia NFC: 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos NFC: múltiples<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>BLE: 4.1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -30°C a 45°C<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL 294 Nivel I, NDAA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: (1) puerto RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE (UniFi Access Hub)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP55<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma: compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de acceso G3 (UA-G3-B)<li style='padding: 6px 0;'>Material de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo por gesto Handwave sin contacto físico
Característica 2	Compatibilidad con Apple Wallet y Google Wallet
Característica 3	Mensajes personalizables de entrada y salida
Característica 4	Cumplimiento UL 294 Nivel I para seguridad reforzada
Característica 5	Operación en exteriores con rango térmico -30°C a 45°C
Característica 6	Conexión PoE directa a UniFi Access Hub simplificando cableado