



Lector de Acceso IP / Teclado Capacitivo 12 Botones / NFC 13.56 MHz / BLE 4.1 / PoE / IP55 / -30 a 60°C

SKU: UA-G3-FLEX-W Marca: UBIQUITI Categoría: NFC

\$5,776.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de acceso compacto diseñado para integración con sistemas UniFi Access en entornos interior y exterior. Incorpora teclado capacitivo de 12 botones con capacidad de operación bajo condiciones de humedad o con guantes, lector NFC de proximidad con soporte para tarjetas, llaveros y credenciales móviles mediante Apple Wallet y Google Wallet. La conectividad dual BLE 4.1 y NFC 13.56 MHz permite múltiples vectores de autenticación, mientras que la alimentación PoE sobre puerto Ethernet 10/100 Mbps elimina la necesidad de cableado eléctrico independiente. Clasificación IP55 y rango térmico extendido de -30°C a 60°C habilitan despliegues en condiciones climáticas adversas sin degradación del desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Desbloqueo: teclado PIN, tarjeta NFC, llavero NFC, app móvil UniFi Identity, Touch Pass, Apple Wallet, Google Wallet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Teclado capacitivo de 12 botones operable con guantes o humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mensajes de saludo personalizables para eventos de entrada y salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón pulsador funcional con humedad o guantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a intemperie: clasificación IP55<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación mediante PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento NDAA: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL 294: Nivel I</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y NFC</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: (1) puerto RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad inalámbrica: BLE 4.1 / NFC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia NFC: 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de lectura NFC: < 30 mm (1.18')<li style='padding: 6px 0;'>Tecnologías NFC: ISO/IEC 14443A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de acceso G3 Flex<li style='padding: 6px 0;'>Material de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo por PIN, NFC, app móvil o billetera digital
Característica 2	Teclado operable con guantes o superficie húmeda
Característica 3	Mensajes de saludo personalizables para entrada y salida
Característica 4	Compatible con Apple Wallet y Google Wallet
Característica 5	Cumplimiento NDAA y UL 294 Nivel I
Característica 6	Instalación simplificada con alimentación PoE única