



Lector de Acceso IP / 2 Megapixel / NFC / PIN / Reconocimiento Facial / PoE / Intercomunicador Bidireccional / IP55 / Pantalla Táctil 4.7"

SKU: UA-G3-PRO-W Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$11,647.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de acceso avanzado con cámara integrada para sistemas de control de acceso de nivel empresarial. Permite autenticación multimodal mediante tarjeta NFC, código PIN, reconocimiento facial, desbloqueo móvil a través de la aplicación UniFi Identity, y Touch Pass. Incorpora intercomunicador bidireccional con timbre de video y cámara de 2 megapíxeles con resolución 1200 x 1600 en formato 3:4. Diseñado para cumplir con estándares de accesibilidad ADA en altura de video, operación en condiciones exteriores con rango de temperatura de -10°C a 45°C, y grado de protección IP55. Se conecta directamente a UniFi Access Hub mediante alimentación PoE, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional. Pantalla táctil capacitiva de 4.7 pulgadas con 480 nits de brillo para visibilidad en condiciones de iluminación variable. Cumplimiento NDAA y certificación UL 294 Nivel I para aplicaciones de seguridad crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Acceso con tarjeta y llavero NFC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Acceso por PIN numérico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Apple Wallet / Google Wallet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Desbloqueo móvil vía UniFi Identity<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Desbloqueo facial por reconocimiento biométrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Touch Pass<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Intercomunicador bidireccional y timbre con video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Cumplimiento NDAA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Certificación UL 294 Nivel I</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución de video: 2 MP, 1200 x 1600 (3:4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla táctil capacitiva: 4.7", 480 nits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Métodos de desbloqueo: NFC, PIN, facial, móvil, Touch Pass<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intercomunicador: Bidireccional con timbre<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad ADA: Altura de video universal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -10°C a 45°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: UniFi Access Hub<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL 294 Nivel I</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Lector de Acceso G3 Pro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Placa de montaje<li style='padding: 6px 0;'>1x Kit de tornillería<li style='padding: 6px 0;'>1x Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo multimodal: NFC, PIN, facial, móvil y Touch Pass
Característica 2	Intercomunicador bidireccional con cámara 2 MP integrada
Característica 3	Cumplimiento ADA para accesibilidad universal en video
Característica 4	Operación en exterior de -10°C a 45°C con grado IP55
Característica 5	Pantalla táctil capacitiva de 4.7" con 480 nits de brillo
Característica 6	Integración directa con UniFi Access Hub mediante PoE