



Lector de Control de Acceso Multi-Tecnología / Montaje Mullion / IP65 / OSDP V2 Bidireccional / Bluetooth y NFC / EAL5+

SKU: OS20TOSDP Marca: HONEYWELL Categoría: MIFARE@/iCLASS (13.56 MHz)

\$8,252.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector de control de acceso multi-tecnología de montaje mullion está diseñado para operaciones de seguridad física que requieren versatilidad en la lectura de credenciales y robustez en condiciones ambientales adversas. Este dispositivo integra capacidades de lectura de proximidad de 125 kHz, alta frecuencia de 13.56 MHz (SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire) y credenciales móviles mediante Bluetooth y NFC, eliminando la dependencia de tarjetas físicas. Su comunicación OSDP V2 bidireccional permite la administración remota de configuraciones y actualizaciones de firmware, reduciendo los costos operativos de mantenimiento en campo. El elemento seguro certificado EAL5+ garantiza la protección de las llaves criptográficas contra accesos no autorizados, cumpliendo con estándares de seguridad exigentes. La carcasa de policarbonato con clasificación UL94 V0 y el grado de protección IP65 permiten su instalación tanto en interiores como en exteriores, incluyendo ambientes con exposición a polvo y agua. Su diseño de montaje mullion sin teclado optimiza el espacio en marcos angostos de puertas, facilitando la integración en infraestructuras de control de acceso existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lectura de más de 15 tecnologías de credenciales: SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire y proximidad 125 kHzCompatible con credenciales móviles vía Bluetooth y NFC (HID Mobile Access)Comunicación OSDP V2 bidireccional para configuración remota y actualización de firmwareElemento seguro certificado EAL5+ para cifrado de llaves criptográficasClasificación IP65 y UL294 para uso en interior y exteriorMontaje mullion sin teclado, conexión por terminal, carcasa de policarbonato UL94 V0Compatible con plataformas de control de acceso Honeywell Win-Pak y P-Series</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnologías de lectura: SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire, proximidad 125 kHzCredenciales móviles: Bluetooth y NFC (HID Mobile Access)Protocolo de comunicación: OSDP V2 bidireccionalCertificación de seguridad: Elemento seguro EAL5+Perfil de credencial: Estándar en protocolo OSDP V2</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Mullion (marco angosto)Teclado: Sin tecladoConexión eléctrica: Por terminalMaterial de carcasa: Policarbonato UL94 V0Grado de protección: IP65Certificación: UL294</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje mullion sin teclado, conexión por terminal, carcasa de policarbonato UL94 V0</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Compatible con plataformas de control de acceso Honeywell WIN-PAK y P-Series</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lee más de 15 tecnologías de credenciales: Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire y proximidad 125 kHz
Característica 2	Compatible con credenciales móviles via Bluetooth y NFC (HID Mobile Access)
Característica 3	Comunicación OSDP V2 bidireccional para configuración remota y actualización de firmware
Característica 4	Elemento seguro certificado EAL5+ para cifrado de llaves criptográficas
Característica 5	Clasificación IP65 y UL294 para uso en interior y exterior
Característica 6	Montaje mullion sin teclado, conexión por terminal, carcasa de policarbonato UL94 V0
Característica 7	Compatible con plataformas de control de acceso Honeywell WIN-PAK y P-Series