



Lector de Control de Acceso / Multitecnología / Bluetooth NFC / Wiegand y OSDP / IP65 / Mullion

SKU: SIGNO20NOSDP Marca: HONEYWELL Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$8,682.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector de control de acceso multitecnología en formato mullion está diseñado para instalación en marcos de puerta o superficies planas donde el espacio es reducido. Soporta más de 15 tecnologías de credenciales, incluyendo 125 kHz, 13.56 MHz, Bluetooth y NFC, permitiendo la lectura de HID Prox, Indala, MIFARE, iCLASS, SEOS y credenciales móviles a través de HID Mobile Access. Esto facilita la migración desde sistemas de proximidad tradicionales hacia credenciales más seguras sin necesidad de reemplazar el hardware del lector. Integra comunicación Wiegand y RS-485 con protocolo OSDP de fábrica, ofreciendo flexibilidad para conexión con diversos paneles de control. Incorpora un elemento seguro con certificación EAL5+ para el almacenamiento y protección de claves criptográficas. Su grado de protección IP65 permite su uso en condiciones de exterior e interior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con más de 15 tecnologías de credenciales (125 kHz, 13.56 MHz, Bluetooth/NFC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lectura de HID Prox, Indala, MIFARE, iCLASS, SEOS y credenciales móviles HID Mobile Access<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación Wiegand y RS-485 (OSDP) integrada de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Elemento seguro certificado EAL5+ (pendiente de evaluación) para claves criptográficas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato mullion sin teclado, ideal para marcos de puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: 125 kHz, 13.56 MHz, Bluetooth, NFC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Credenciales soportadas: HID Prox, Indala, MIFARE, iCLASS, SEOS, HID Mobile Access<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: Wiegand, RS-485 (OSDP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: Elemento seguro EAL5+ (pendiente de evaluación)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Mullion (angosto, sin teclado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Marcos de puerta o superficies planas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de control de acceso multitecnología</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con más de 15 tecnologías de credenciales (125 kHz, 13.56 MHz y Bluetooth/NFC)
Característica 2	Lee HID Prox, Indala, MIFARE, iCLASS, Seos y credenciales móviles HID Mobile Access
Característica 3	Comunicación Wiegand y RS-485 (OSDP) integrada de fábrica
Característica 4	Grado de protección IP65 para uso en exteriores e interiores
Característica 5	Elemento seguro certificado EAL5+ (pendiente de evaluación) para claves criptográficas
Característica 6	Formato mullion sin teclado, ideal para marcos de puerta
Característica 7	Garantía limitada vitalicia del fabricante