



Lector de Control de Acceso QR / EM 125 kHz / MIFARE / Wiegand 26/34 bits / IP65 / Ultra Delgado 10 mm

SKU: APREADERQR Marca: ACCESSPRO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,515.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO

ACCESSPRO · APREADERQR · Control de Acceso

QR, proximidad EM 125 kHz y MIFARE en un solo dispositivo de 10 mm. Salida Wiegand universal. IP65 para interior y exterior.

STATS

RIBBON

El visitante muestra un código QR desde su celular. El empleado acerca su tarjeta MIFARE. El guardia usa su credencial EM de 125 kHz. Tres tecnologías, un solo punto de acceso. Sin cambiar de equipo, sin duplicar infraestructura.

Soporta ISO 14443 tipos A, B y C, ISO 15639 y códigos QR en formatos UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, CODE128 e Interleaved 25.

PILAR 1: TRIPLE LECTURA

PILAR 2: DISEÑO ULTRA DELGADO IP65

PILAR 3: INTEGRACIÓN WIEGAND

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

Ficha técnica

ISO 14443 A/B/C, ISO 15639, EM 125 kHz

Estándares

Temperatura

Peso

Dimensiones

Cierre

Compatibilidad

Salida Wiegand estándar compatible con paneles ACCESSPRO, ZKTeco, HID y cualquier controlador que acepte Wiegand 26 o 34 bits. Requiere controlador de acceso (no incluido).