



Lector Biométrico / Pantalla LCD / 2000 Huellas / Mifare 13.56 MHz / Bluetooth / Doble Autenticación

SKU: AYB9250BTU Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Para Control de Acceso

\$11,229.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal biométrica para control de acceso en interiores con lector de tarjetas Mifare 13.56 MHz y conectividad Bluetooth integrada. Diseñada para proyectos que requieren equilibrar seguridad robusta con costo-beneficio operativo. Incorpora pantalla LCD para interfaz visual intuitiva y cuatro botones de función para operación directa en campo. Soporta hasta 2000 plantillas de huella dactilar con capacidad de doble factor de autenticación combinando credencial biométrica y tarjeta Mifare. La gestión de enrolamiento y distribución de plantillas biométricas puede realizarse de forma concurrente desde múltiples estaciones de trabajo mediante software de administración. Compatible con ecosistema de controladores y plataforma de gestión unificada para despliegues escalables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pantalla LCD para interfaz intuitiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lector Mifare 13.56 MHz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad para 2000 plantillas de huella<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Doble autenticación: huella + tarjeta Mifare<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectividad Bluetooth para comunicación inalámbrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 botones de función para operación en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de huellas: 2000 plantillas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de lectura: Biométrica dactilar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de tarjetas: Mifare 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de autenticación: Huella, tarjeta, o huella + tarjeta<li style='padding: 6px 0;'>Conectividad inalámbrica: Bluetooth</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controles: 4 botones de función<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Control de acceso biométrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software de gestión: AxTraxNG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladores compatibles: Serie del fabricante<li style='padding: 6px 0;'>Enrolamiento: Remoto concurrente desde múltiples estaciones<li style='padding: 6px 0;'>Distribución de plantillas: Concurrente en red</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para interfaz de usuario intuitiva y operación simplificada
Característica 2	Doble autenticación biométrica + tarjeta Mifare para máxima seguridad física
Característica 3	Conectividad Bluetooth para despliegue sin cableado de comunicaciones
Característica 4	Enrolamiento remoto concurrente desde cualquier estación de trabajo
Característica 5	Compatibilidad con software AxTraxNG y controladores del mismo fabricante
Característica 6	4 botones de función para navegación y operaciones directas en campo