



Lector de Huella Esclavo / Multiformato RFID 125 kHz y 13.56 MHz / Interfaz RS-485 / Temperatura -20° a 50°C / IP Compacto

SKU: BER2-OD Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$6,896.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector biométrico esclavo multiformato diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso de segunda generación. Permite la lectura simultánea de credenciales de proximidad 125 kHz EM y tecnologías de alta frecuencia 13.56 MHz incluyendo MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa y NFC. Su interfaz RS-485 con canal esclavo dedicado facilita la conexión directa a controladores centralizados como el CS40, optimizando la topología de red del sistema. La arquitectura compacta y el soporte de protección anti-sabotaje permiten su despliegue en espacios con restricciones físicas y requerimientos de seguridad física. Requiere BioStar 2.6 o superior para operación completa de funcionalidades.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lectura biométrica de huella dactilar (opcional)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte RFID 125 kHz EM: AccessISOCard, AccessProxCard, AccessKFBProx<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte RFID 13.56 MHz: MIFARE (AccessCardM1K, AccessCardM4K), MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz RS-485 esclavo: 1 canal dedicado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED multicolor y buzzer multi-tono integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anti-sabotaje (tamper) incorporada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con controlador CS40 y lectores de segunda generación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere software BioStar 2.6 o superior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -20°C ~ 50°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Humedad de funcionamiento: 0% ~ 80% sin condensación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>LED indicador: Multicolor<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alerta sonora: Buzzer multi-tono</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 164 x 50 x 37.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 158 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 12 VCC, 1 A (fuente no incluida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección anti-sabotaje: Soportada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>FCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>KC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>RoHS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>REACH<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>WEEE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con credenciales NFC, MIFARE, DESFire/EV1 y FeliCa para acceso versátil sin duplicidad de lectores
Característica 2	Operación estable en ambientes industriales de -20°C a 50°C sin degradación de rendimiento
Característica 3	Interfaz RS-485 esclavo con canal dedicado para integración directa en topologías de control centralizado
Característica 4	Lectura dual de 125 kHz EM y 13.56 MHz en un solo dispositivo reduciendo infraestructura de acceso
Característica 5	Indicador LED multicolor y buzzer multi-tono para retroalimentación visual y auditiva del estado de autenticación
Característica 6	Diseño compacto de 158 g con protección anti-sabotaje para instalación discreta en puntos de acceso restringidos