



Terminal de Control de Acceso / IP67 / Huella Digital / Teclado / RFID Dual Frecuencia / Bluetooth 2.4 GHz / 10,000 Usuarios / -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)

SKU: BLN2-ODB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$14,325.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal biométrica de control de acceso y asistencia diseñada para operación en exteriores con clasificación IP67. Integra lector de huella digital con algoritmo de alta precisión, teclado numérico, lector dual de tarjetas RFID (125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE/DESFire/FeliCa/NFC) y conectividad Bluetooth 2.4 GHz para credenciales móviles. Soporta hasta 10,000 usuarios y credenciales almacenadas localmente, con funcionamiento garantizado en temperaturas extremas de -20°C a 50°C. La arquitectura de hardware permite lectura de tarjetas MIFARE/DESFire a 50 mm y EM/FeliCa a 30 mm, optimizando el flujo de personas en puntos de acceso de alto tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificación IP67 para resistencia a polvo y inmersión en agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Algoritmo biométrico avanzado con alta precisión de identificación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lector RFID dual: 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, NFC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectividad Bluetooth 2.4 GHz para credenciales móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad para 10,000 usuarios y credenciales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Teclado numérico integrado para autenticación por PIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de lectura RFID: MIFARE/DESFire 50 mm, EM/FeliCa 30 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación en temperaturas extremas: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Capacidad de usuarios: 10,000<li style='padding: 5px 0;*>• Capacidad de credenciales: 10,000<li style='padding: 5px 0;*>• Algoritmo biométrico: Avanzado de alta precisión<li style='padding: 5px 0;*>• Tecnologías de credencial soportadas: 125 kHz EM, 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, NFC, 2.4 GHz BLE<li style='padding: 5px 0;*>• Rango de lectura MIFARE/DESFire: 50 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Rango de lectura EM/FeliCa: 30 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Conectividad móvil: BLE 2.4 GHz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Clasificación de protección: IP67<li style='padding: 5px 0;*>• Rango de temperatura operativa: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)<li style='padding: 5px 0;*>• Aplicación: Exterior<li style='padding: 5px 0;*>• Teclado numérico integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Terminal BioLite N2 Bluetooth<li style='padding: 5px 0;*>• Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en exteriores con sellado IP67 contra polvo y agua
Característica 2	Algoritmo biométrico avanzado con precisión superior en verificación de huellas
Característica 3	Credenciales múltiples: EM 125 kHz, MIFARE 13.56 MHz, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, NFC y BLE
Característica 4	Capacidad para 10,000 usuarios y credenciales sin degradación del rendimiento
Característica 5	Conectividad Bluetooth 2.4 GHz para autenticación móvil sin contacto físico
Característica 6	Funcionamiento estable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:51