



Terminal de Control de Acceso / Lector de Huella IP67 / Teclado / RFID-NFC Multitecnología / Bluetooth / 1.77" TFT LCD / 10,000 Usuarios

SKU: BLN2-OAB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$16,510.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal biométrica de control de acceso y asistencia diseñada para operación en exteriores con grado de protección IP67. Integra lector de huella dactilar, teclado numérico y lector multitecnología RFID/NFC que soporta credenciales EM 125 kHz, HID Prox, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa e iCLASS SE/SR. Incorpora conectividad Bluetooth y NFC para autenticación mediante dispositivos móviles. Equipada con pantalla TFT LCD de 1.77 pulgadas para indicación de estado al usuario. Ofrece capacidad de gestión para 10,000 usuarios y registro de hasta 1,000,000 eventos. Incluye interfaces de comunicación TCP/IP, RS-485 para módulo esclavo y Wiegand entrada/salida seleccionable, con salida de relevador para control de cerraduras o barreras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla: 1.77" TFT LCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 10,000 usuarios / 1,000,000 eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnologías soportadas: EM 125 kHz, HID Prox, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: Bluetooth, NFC integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación: TCP/IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Wiegand: entrada y salida (seleccionable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de relevador<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de usuarios: 10,000<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de eventos: 1,000,000<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías biométricas: Huella dactilar<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías de tarjeta: EM 125 kHz, HID Prox, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR<li style='padding: 6px 0;'>• Conectividad inalámbrica: Bluetooth, NFC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Pantalla: 1.77" TFT LCD<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>• Comunicación: TCP/IP, RS-485, Wiegand<li style='padding: 6px 0;'>• Salida de control: Relevador<li style='padding: 6px 0;'>• Certificaciones: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Terminal BioLite N2<li style='padding: 6px 0;'>• Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla TFT LCD de 1.77" para visualización de estado y retroalimentación al usuario
Característica 2	IP67 para operación confiable en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 3	Capacidad de 10,000 usuarios y 1,000,000 eventos para grandes despliegues
Característica 4	Bluetooth y NFC integrados para credenciales móviles y apertura sin contacto
Característica 5	Compatibilidad multitecnología: EM, HID Prox, MIFARE, DESFire, FeliCa, iCLASS
Característica 6	Interfaz RS-485 y Wiegand para integración flexible con controladores de acceso