



Lector de Huella y Tarjeta / Multiespectral con Dedo Vivo / SEOS / IP67 / Ethernet y Wiegand / Interior y Exterior

SKU: SIGNO25 Marca: HID Categoría: Para Control de Acceso

\$22,955.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso multitecnología que combina autenticación biométrica multiespectral con tecnología de tarjeta SEOS avanzada. El sensor de huella dactilar con detección de dedo vivo previene el uso de huellas falsas o latentes, mientras que la tecnología SEOS habilita autenticación multidimensional entre tarjeta y lector para eliminar riesgos de clonación y suplantación de identidad. La plataforma de procesamiento permite cotejo de huellas en menos de un segundo, garantizando throughput eficiente en puntos de acceso de alto tráfico. Diseñado para operación continua en condiciones ambientales exigentes con certificación IP67, soporta despliegues tanto en interiores como exteriores. La dualidad de interfaces Ethernet 10/100 y Wiegand ofrece flexibilidad para integración en arquitecturas de control de acceso nuevas o legadas, compatibilizando con credenciales iCLASS SEOS, iCLASS estándar y MIFARE Plus.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autenticación multidimensional con tecnología SEOS avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comparación de huellas dactilares en menos de 1 segundo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño resistente para uso interior y exterior con grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con credenciales iCLASS SEOS, iCLASS y MIFARE Plus<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación Ethernet 10/100 Mbps y Wiegand integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor multiespectral con detección de dedo vivo integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de comparación de huella: <1 segundo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de autenticación: SEOS multidimensional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de dedo vivo: Sensor multiespectral<li style='padding: 6px 0;'>Confiabilidad de autenticación: 99.9%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación de instalación: Interior y exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: Ethernet 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz de control de acceso: Wiegand integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: iCLASS SEOS, iCLASS, MIFARE Plus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato de credencial: Tarjetas físicas y móviles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de parte HID: 25BNKS-10-000000<li style='padding: 6px 0;'>Modelo: SIGNO25</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación SEOS multidimensional anti-clonación y anti-suplantación
Característica 2	Cotejo de huellas dactilares en menos de 1 segundo
Característica 3	Sensor multiespectral con detección de dedo vivo integrada
Característica 4	IP67 para operación confiable en interiores y exteriores
Característica 5	Dual Ethernet 10/100 y Wiegand para flexibilidad de integración
Característica 6	Compatible con iCLASS SEOS, iCLASS y MIFARE Plus