



Lector de huella biométrico / Control de acceso y asistencia / IP65 / PoE / Pantalla táctil / 5000 usuarios / Mifare integrado

SKU: 293-638-877 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$22,291.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El lector de huella biométrico de la serie Sigma está diseñado para aplicaciones profesionales de control de acceso y gestión de asistencia. Integra más de 20 patentes en identificación biométrica que garantizan precisión y confiabilidad en cada verificación. Su pantalla táctil ofrece una experiencia de uso similar a una tablet, facilitando la operación diaria para administradores y usuarios finales. Incluye funciones de seguridad avanzada como detección de dedo falso, detección de rostro y alerta de coacción para protección integral de instalaciones críticas.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>La comunicación Ethernet con alimentación PoE simplifica la instalación reduciendo cableado, mientras que el lector Mifare integrado permite la combinación de credenciales sin contacto con autenticación biométrica. Su nivel de protección IP65 bajo techo asegura durabilidad en entornos exigentes. La función de TV portero incorporada habilita comunicación visual para verificación de visitantes, y la amplia memoria de 5000 usuarios (expandible) con registro de 2 huellas principales más 1 huella de coacción por persona cubre necesidades de organizaciones en crecimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Reconocimiento biométrico con más de 20 patentes propietariasPantalla táctil con interfaz intuitiva tipo tabletCapacidad base de 5000 usuarios con memoria ampliableDetección de dedo falso, detección de rostro y alerta de coacciónComunicación Ethernet con alimentación PoELector Mifare integrado para credenciales sin contactoTecnologías NFC opcionales (consultar disponibilidad con ingeniería)Función de TV portero para verificación visual de visitantesProtección IP65 para uso bajo techo en entornos exigentesRegistro de 2 huellas principales + 1 huella de coacción por usuario<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Biometría</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Más de 20 patentes en identificación biométrica
Detección de dedo falso
Detección de rostro
Alerta de coacción mediante huella dedicada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Capacidad de usuarios</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>5000 usuarios base (ampliable)
2 huellas principales por usuario
1 huella de coacción por usuario</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaz y pantalla</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Pantalla táctil
Experiencia de uso tipo tablet
Interfaz intuitiva para control de asistencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Comunicación y red</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Ethernet integrado
Alimentación PoE (Power over Ethernet)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Lectores integrados</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Lector Mifare sin contacto
NFC opcional (consultar con ingeniería)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección y entorno</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Nivel IP65 (uso bajo techo)
Diseñado para entornos profesionales exigentes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Funciones adicionales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>TV portero integrado
Control de acceso y asistencia combinados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Más de 20 patentes en identificación biométrica
Característica 2	Detección de dedo falso y alerta de coacción integradas
Característica 3	Pantalla táctil intuitiva con experiencia tipo tablet
Característica 4	Función de TV portero para comunicación visual
Característica 5	Ampliable a más de 5000 usuarios con 2 huellas cada uno
Característica 6	Tecnologías sin contacto incluyendo NFC disponible