



Lector de Huella / 10,000 Usuarios / Identificación 1:10,000 en 1 s / PoE / IP65 / FBI PIV IQS / Mifare / 156 x 68 x 62 mm

SKU: 293-678-636 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$15,166.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal biométrico de control de acceso diseñado para instalación en superficies estrechas como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes y estanterías para servidores. Integra sensor óptico de huella dactilar con certificación FBI PIV IQS y tecnología NIST N1, capaz de gestionar hasta 10,000 usuarios con identificación 1:10,000 en tiempo de 1 segundo. Incorpora lector de tarjetas Mifare para autenticación de doble factor, comunicación TCP/IP, relé de salida configurable (COM, NO/NC) y alimentación dual mediante PoE o fuente de 12 VCC. Su encapsulado con grado de protección IP65 permite despliegue tanto en ambientes interiores como exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de usuarios: 10,000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de identificación: 1 segundo (ratio 1:10,000)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de huella: NIST N1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor óptico: Certificado FBI PIV IQS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector de tarjetas: Mifare<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación: TCP/IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de relé: COM, NO/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12 VCC, 500 mA / PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 156 x 68 x 62 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de usuarios: 10,000<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de eventos: 1,000,000<li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad de identificación: 1 segundo<li style='padding: 6px 0;'>• Ratio de identificación: 1:10,000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 12 VCC, 500 mA<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación alternativa: PoE<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Compacto para superficies estrechas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Comunicación: TCP/IP<li style='padding: 6px 0;'>• Relé de salida: COM, NO/NC<li style='padding: 6px 0;'>• Lector de tarjetas: Mifare</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación en 1 segundo para hasta 10,000 usuarios
Característica 2	Diseño compacto para marcos de puertas estrechos
Característica 3	Alimentación PoE o 12 VCC para flexibilidad de instalación
Característica 4	Sensor óptico certificado FBI PIV IQS para máxima precisión
Característica 5	Lector de tarjetas Mifare integrado para doble factor
Característica 6	IP65 para operación confiable en interiores y exteriores