



Lector de huella dactilar / PoE / IP65 / Certificación FBI PIV-IQS / 10,000 usuarios / Identificación 1:N en 1 segundo

SKU: 293-678-615 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$13,979.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El lector de huella dactilar Sigma Lite BIO está específicamente diseñado para instalarse en superficies estrechas como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes y estanterías para servidores de cómputo. Su tecnología de huella dactilar está clasificada número uno en precisión por el NIST, garantizando identificación biométrica de máxima confiabilidad. El sensor óptico cuenta con certificación PIV-IQS del FBI, cumpliendo los estándares más exigentes del sector gubernamental y corporativo. Ofrece identificación 1:N en tan solo un segundo para hasta 10,000 usuarios, con capacidad de almacenamiento de 30,000 plantillas biométricas. Su clasificación IP65 permite operación tanto en ambientes interiores como exteriores, mientras que la alimentación dual PoE y 12V CC proporciona máxima flexibilidad de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Diseño compacto optimizado para espacios reducidosCertificación FBI PIV-IQS para sensor ópticoClasificación NIST #1 en precisión de huella dactilarIdentificación 1:N en 1 segundo: 10,000 usuarios / 30,000 plantillasProtección IP65 contra polvo y aguaAlimentación PoE (Power over Ethernet) y 12V CCDos diseños disponibles con múltiples opciones de lectores de tarjetasVersatilidad para interiores y exteriores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidad</div><div style='font-size: 0.95em;'>10,000 usuarios en modo identificación 1:N
30,000 plantillas biométricas almacenadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Protección ambiental</div><div style='font-size: 0.95em;'>Apto para ambientes interiores y exteriores
Resistencia a polvo y proyección de agua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 0.95em;'>PoE (Power over Ethernet)
12V CC
Flexibilidad de instalación dual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Diseño y montaje</div><div style='font-size: 0.95em;'>Formato compacto para superficies estrechas
Marcos de puertas cristal/aluminio
Torniquetes
Estanterías de servidores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Opciones disponibles</div><div style='font-size: 0.95em;'>Dos diseños de terminal
Múltiples opciones de lectores de tarjetas
Modelos para amplio rango de escenarios</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para superficies estrechas y versátiles
Característica 2	Sensor óptico certificado PIV-IQS por FBI
Característica 3	Identificación 1:N en 1 segundo para 10,000 usuarios
Característica 4	Tecnología NIST #1 en precisión de huella dactilar
Característica 5	Resistencia IP65 para interiores y exteriores
Característica 6	Alimentación dual PoE y 12V CC para instalación flexible