



Lector de Huellas Dactilares / PoE / IP65 / IK09 / FBI / Mifare / -20°C a 60°C / 5,000 a 100,000 Usuarios

SKU: 293701737 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$53,859.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El MorphoAccess Sigma Extreme es un terminal biométrico diseñado específicamente para operar en condiciones climáticas adversas y entornos difíciles como polvo, niebla salina y sitios de trabajo pesado. Basado en la misma plataforma que la familia Sigma, este dispositivo ofrece la tecnología de huellas dactilares más precisa del mercado con certificación FBI. Su construcción robusta permite despliegues tanto en interiores como exteriores, proporcionando una solución versátil para cualquier escenario de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección de dedo falso (MULTI-FFD) para prevención de spoofing biométricoProtección mecánica IK09 y sellado IP65 para entornos hostilesPantalla táctil con capacidad base para 5,000 usuariosExpansión de almacenamiento hasta 100,000 usuariosComunicación Ethernet con alimentación PoELector Mifare integrado para autenticación dualRango operativo de temperatura: -20°C a 60°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>100,000</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Comunicación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Ethernet</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>PoE</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>-20°C a 60°C</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Resistencia impacto</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>IK09</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Temperatura</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>-20°C a 60°C</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Exteriores e interiores</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Entornos con polvo y niebla salina</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Sitios de trabajo pesado</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de dedo falso integrada para máxima seguridad
Característica 2	Pantalla táctil con capacidad para 5,000 usuarios base
Característica 3	Expansión de base de datos hasta 100,000 usuarios
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 60°C en exteriores
Característica 5	Lector Mifare integrado para credenciales de proximidad
Característica 6	Certificación FBI para precisión biométrica garantizada