



Lector de Huella Biométrica / Sensor Óptico FBI PIV-IQS / Pantalla Táctil 2.8 Pulgadas / Almacenamiento 10,000 Usuarios / IP65 / PoE y 12-24V DC / Lector PROX HID / Ethernet, RS485, USB, Wi-Fi

SKU: 293-678-678 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$21,491.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso biométrico diseñado para entornos profesionales que requieren alta seguridad y resistencia. Equipado con sensor óptico certificado PIV-IQS por el FBI, garantiza precisión en la identificación de huellas dactilares. Incorpora pantalla táctil QVGA de 2.8 pulgadas con interfaz de iconos intuitivos y mensajes en tiempo real, facilitando la interacción del usuario. Su arquitectura basada en procesador ARM Cortex-A9 de 1 GHz con sistema operativo Linux permite gestión eficiente de hasta 10,000 usuarios mediante licencias. La compatibilidad con alimentación PoE y 12-24V DC, junto con su grado de protección IP65 y resistencia a impactos IK08, lo hacen apto para instalación en interiores y exteriores exigentes. Incluye lector de tarjetas PROX HID y múltiples interfaces de comunicación para integración flexible en sistemas de seguridad existentes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Pantalla táctil a color QVGA de 2.8 pulgadas con zumbador integrado Teclas de función Entrada/Salida para control de asistencia Ingreso de ID de usuario, PIN y BioPIN Iconos intuitivos y mensajes en tiempo real Detección de dedo falso Alerta de coacción Función temporizada de anti-retorno Manejo de listas blanca y negra Sensor óptico certificado PIV-IQS por el FBI Almacenamiento ampliable hasta 10,000 usuarios con licencias Protección IP65 e IK08 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3> <ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> CPU: ARM Cortex-A9 Core 1 GHz Sistema operativo: Linux Sensor óptico: Certificado PIV-IQS por el FBI Capacidad de usuarios: Hasta 10,000 con licencias </div> <div style='flex: 1 1 300px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Grado de protección: IP65 Resistencia a impactos: IK08 Alimentación: PoE y 12-24V DC Pantalla: Táctil a color QVGA 2.8 pulgadas </div> </div> <div style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicaciones y Lectores</h3> <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Lector de tarjeta: PROX HID Red/Comunicaciones: Ethernet, RS485, USB, Wi-Fi </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Almacenamiento de hasta 10,000 usuarios con licencias
Característica 2	Sensor FBI certificado PIV-IQS para alta precisión biométrica
Característica 3	Funcionalidades anti-fraude: dedo falso, alerta de coacción, anti-retorno
Característica 4	PoE y alimentación 12-24V DC para instalación flexible
Característica 5	IP65 e IK08 para uso en exteriores y alta resistencia a impactos
Característica 6	Pantalla táctil 2.8 pulgadas con teclas de entrada/salida para asistencia