



Lector de Proximidad de Largo Alcance / 125 kHz / Wiegand / 30 x 30 x 2.54 cm / IP55 / 12 VCC

SKU: 5375AGN00 Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$19,576.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El lector de proximidad de largo alcance opera a 125 kHz con un rango de lectura extendido que permite identificación sin contacto directo desde distancias significativas. Su interfaz Wiegand estándar facilita la integración con controladores de acceso existentes, mientras que su diseño compacto de perfil bajo permite instalación discreta en múltiples entornos. La construcción en policarbonato UL94 y el grado de protección IP55 aseguran durabilidad en condiciones exteriores exigentes, con temperaturas de operación que abarcan desde -30° hasta 65° C.

Características Principales

- Rango de lectura hasta 60.9 cm con tarjeta ProxCard II
- Frecuencia de operación 125 kHz
- Salida Wiegand para integración sencilla con sistemas de control
- Alimentación 12 VCC, 700 mA
- Detección de manipulación con tamper switch integrado
- Dimensiones compactas 30 x 30 x 2.54 cm

Rangos de Lectura por Tipo de Credencial

Tipo de Credencial	Rango de Lectura (cm)
ISOProx II / DuoProx II	Hasta 50.8
ProxCard Plus	Hasta 38
ProxCard II	Hasta 33
ProxKey II	Hasta 60.9
MicroProx Tag	Hasta 43.2
ProxPass Tag Vehicular	Hasta 43.2
Modelo	Hasta 1.8 m

*Los rangos dependen de las condiciones de instalación. Montar en superficies no metálicas para rendimiento óptimo.

Especificaciones Técnicas

Característica	Valor
Lectura	Hasta 60.9 cm con tarjetas estándar
Compatibilidad	Compatible con múltiples formatos de credenciales
Salida	Salida Wiegand para integración flexible
Detección	Detección de manipulación integrada
Operación	Operación extrema de -30° a 65° C
Carcasa	Carcasa de policarbonato grado UL94 resistente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura hasta 60.9 cm con tarjetas estándar
Característica 2	Compatible con múltiples formatos de credenciales
Característica 3	Salida Wiegand para integración flexible
Característica 4	Detección de manipulación integrada
Característica 5	Operación extrema de -30° a 65° C
Característica 6	Carcasa de policarbonato grado UL94 resistente