



Lector de Proximidad / Wiegand 26-bit / 125 kHz / IP65 / 10 cm / 3.4 x 3.4 x 0.6 in

SKU: SYS-KR601-E Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$253.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este lector de proximidad está diseñado para entornos profesionales que requieren control de acceso confiable y seguro. Opera a una frecuencia estándar de 125 kHz con salida Wiegand de 26 bits, protocolo ampliamente adoptado en sistemas de control de acceso corporativos e industriales. Su construcción en plástico ABS con clasificación IP65 permite su instalación tanto en interiores como en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. El tiempo de lectura de 300 milisegundos o menos garantiza flujo continuo de personas sin demoras perceptibles. Su formato cuadrado compacto facilita la integración en muros, postes y superficies de cualquier tipo de edificación.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Salida Wiegand 26 bits para alta seguridad en integracionesCompatible con múltiples tarjetas de acceso del mercadoFrecuencia estándar 125 kHz para operación confiableConstrucción en plástico ABS con resistencia para exterioresDimensiones compactas: 86 x 86 x 16 mmRango de lectura efectivo hasta 10 cm<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de lectura</div><div style="font-weight: 600;">Hasta 10 cm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Formato de salida</div><div style="font-weight: 600;">Wiegand 26 bits</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia</div><div style="font-weight: 600;">125 kHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de operación</div><div style="font-weight: 600;">-20°C a 65°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Humedad de operación</div><div style="font-weight: 600;">10-90% sin condensar</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Índice de protección</div><div style="font-weight: 600;">IP65</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tiempo de lectura</div><div style="font-weight: 600;">≤ 300 ms</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600;">ACCES-ISO-CARD, ACCESS-PROX-CARD, ATR261B0</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conexiones</div><div style="font-weight: 600;">Salida Wiegand 26 bits, 5 cables calibre 22 (120 m máx.)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones (Al x An x Pr)</div><div style="font-weight: 600;">8.6 x 8.6 x 1.6 cm / 3.4 x 3.4 x 0.6 in</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand 26 bits para integración segura
Característica 2	Compatible con múltiples formatos de tarjeta
Característica 3	Operación confiable a 125 kHz en exteriores
Característica 4	Carcasa ABS con protección IP65
Característica 5	Lectura rápida ? 300 ms
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta