



Lector de Proximidad con Teclado / 125 kHz / Wiegand 26 bits / Exterior / 86 x 86 x 20 mm / 120 m (394 pies) máx.

SKU: SYS-KR602-EKB Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$307.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Lector de Proximidad con Teclado para Exteriores</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem;'>Este lector de proximidad con teclado integrado está diseñado para operar en condiciones exteriores, ofreciendo una solución de control de acceso robusta y versátil. La salida Wiegand de 26 bits garantiza una integración segura con la mayoría de los controladores de acceso del mercado. La frecuencia de operación de 125 kHz asegura lecturas precisas de tarjetas de proximidad, mientras que el teclado numérico permite la autenticación mediante contraseñas como método alternativo o complementario. Su carcasa de plástico ABS resiste las condiciones ambientales exteriores, y el sonido audible proporciona retroalimentación inmediata al usuario sobre el estado de la lectura.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Salida Wiegand 26 bits para integración segura con controladores de accesoFrecuencia de operación de 125 kHz para lectura precisa de tarjetasTeclado integrado para autenticación por contraseña numéricaDiseño compacto con dimensiones de 86 x 86 x 20 mmCarcasa de plástico ABS resistente para uso en exterioresSonido audible de confirmación para lecturas exitosasRequiere 5 cables calibre 22 con distancia máxima de 120 m (394 pies)LED indicador de estado (el color puede variar según disponibilidad de componentes sin afectar la funcionalidad)<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>125 kHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protocolo de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Wiegand 26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cableado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>5 cables calibre 22</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de carcasa</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicadores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>LED + Sonido audible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entorno de uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;'>Exterior</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.8rem;'>Modelos de tarjetas compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 1.5rem;'>ACCESS-ISO-CARDACCESS-PROX-CARDACCESSWB65PROXACCESSWB74PROXACCES-KFBPROX</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; margin-top: 1rem;'><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 0.85rem; line-height: 1.5;'>Nota importante: El LED indicador puede cambiar de color sin previo aviso debido al desabasto de componentes a nivel mundial. Este cambio no afecta la función principal del equipo ni su rendimiento operativo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand 26 bits para integración segura con controladores
Característica 2	Frecuencia 125 kHz con lectura precisa de proximidad
Característica 3	Teclado integrado para autenticación por contraseña
Característica 4	Carcasa ABS resistente para instalación en exteriores
Característica 5	Sonido audible que confirma lectura exitosa al usuario
Característica 6	Alcance de cableado hasta 120 m con 5 cables calibre 22