



Lector de Proximidad / EM 125 kHz / Wiegand 26 Bits / IP65 / Exterior / Plástico ABS / 116 x 75 x 16 mm

SKU: SYS-KR600-E Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$289.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Lector de proximidad diseñado para control de acceso en entornos exteriores con clasificación IP65. Opera a 125 kHz en formato EM compatible con tarjetas estándar ISO y de proximidad. Integra salida Wiegand de 26 bits para comunicación segura con controladores de acceso. Su estructura de plástico ABS ofrece durabilidad contra condiciones ambientales adversas. Incluye indicación sonora que confirma lecturas exitosas al usuario final.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad dual: tarjetas acces-iso-card y acces-prox-card<li style='margin-bottom: 8px;*>Protocolo Wiegand 26 bits para integración con sistemas de control de acceso<li style='margin-bottom: 8px;*>Frecuencia de operación 125 kHz estándar EM<li style='margin-bottom: 8px;*>Indicación sonora audible de lectura exitosa<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en plástico ABS para resistencia exterior<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones compactas: 116 x 75 x 16 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Proximidad EM 125 kHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protocolo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Wiegand 26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP65 / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>116 x 75 x 16 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>acces-iso-card / acces-prox-card</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Retroalimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Indicación sonora audible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Referencia vista trasera</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ATR261B0</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con tarjetas ISO y proximidad
Característica 2	Protocolo Wiegand 26 bits integrado
Característica 3	Indicación sonora de lectura exitosa
Característica 4	Estructura ABS resistente a intemperie
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta
Característica 6	Operación confiable en exteriores IP65