



Lector de Proximidad EM 125 kHz / Wiegand 26/34 Bits / IP65 / Rango 3.5 cm / -20°C a 65°C / 2.6 x 1.4 x 0.5 pulgadas

SKU: PROID10-BE Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$329.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Lector de proximidad EM 125 kHz diseñado para integración profesional en sistemas de control de acceso. Ofrece salida Wiegand configurable en 26 o 34 bits según los requisitos de su controladora. Su índice de protección IP65 garantiza operación continua en entornos exteriores con exposición a polvo y agua. La arquitectura de bajo consumo (80 mA) permite alimentación compartida con múltiples dispositivos en la misma línea eléctrica. Indicadores LED de estado en colores blanco, rojo y verde proporcionan retroalimentación visual inmediata al usuario final.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Lectura de tarjetas EM 125 kHz con rango efectivo de 3.5 cmTiempo de respuesta ≤300 ms para procesamiento ágil de accesosFormato de salida Wiegand 26/34 bits seleccionable por configuraciónControl externo de LED y buzzer para personalización de señalizaciónLED indicador: blanco en standby, rojo/verde para estados de accesoCarcasa ABS+PC con grado de protección IP65Rango de temperatura operativa -20°C a 65°CHumedad relativa de operación 10% a 90% sin condensación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología</div><div style='font-weight: bold;*>Proximidad EM 125 kHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Lectura</div><div style='font-weight: bold;*>3.5 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de Lectura</div><div style='font-weight: bold;*>≤300 ms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Formato de Salida</div><div style='font-weight: bold;*>Wiegand 26 o 34 bits (ajustable)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo de Corriente</div><div style='font-weight: bold;*>80 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Indicador LED</div><div style='font-weight: bold;*>Blanco (standby), Rojo/Verde (estado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos de Entrada</div><div style='font-weight: bold;*>Control externo de LED, Control externo de buzzer</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold;*>ABS+PC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Índice de Protección</div><div style='font-weight: bold;*>IP65</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold;*>-20°C a 65°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Humedad de Operación</div><div style='font-weight: bold;*>10% - 90% RH (no condensada)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>80.5 x 44 x 15 mm / 3.17 x 1.73 x 0.59 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura rápida ?300ms para alto flujo
Característica 2	LED tricolor para estado visual inmediato
Característica 3	Control externo de LED y buzzer integrado
Característica 4	Consumo ultrabajo 80mA para ahorro energético
Característica 5	Carcasa ABS+PC resistente a impactos
Característica 6	Operación confiable 10%-90% humedad relativa