



Lector de Proximidad RFID MIFARE / 13.56 MHz / Wiegand 34 Bits / IP65 / ISO14443A / 4.6 x 3 x 0.6 pulgadas / Exterior

SKU: SYS-KR600-M Marca: ACCESSPRO Categoría: MIFARE@/ICLASS (13.56 MHz)

\$333.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este lector de proximidad RFID MIFARE opera a 13.56 MHz conforme al estándar ISO14443A, ofreciendo una solución robusta para sistemas de control de acceso profesional. Su salida Wiegand de 34 bits garantiza una transmisión de datos segura y compatible con la mayoría de controladores del mercado. Diseñado para instalación en exteriores gracias a su certificación IP65, resiste condiciones ambientales adversas incluyendo polvo y proyección de agua. El dispositivo integra indicadores visuales mediante LED verde y rojo, complementados con señalización audible para una experiencia de usuario intuitiva. Su formato compacto y cableado de 6 hilos calibre 22 facilitan la integración en espacios reducidos con trazado de cableado hasta 120 metros.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Salida Wiegand 34 bits para seguridad avanzada en integraciónFrecuencia de operación 13.56 MHz estándar ISO14443ACompatibilidad con múltiples formatos de tarjetas MIFARERequiere 6 hilos calibre 22, máximo 120 m de cableadoDimensiones compactas: 116 x 75 x 16 mm (4.6 x 3 x 0.6 pulgadas)Rango de lectura efectivo hasta 5 cmTiempo de respuesta de lectura ≤ 300 msIndicadores LED bicolor (verde/rojo) y alerta audibleConstrucción en plástico ABS resistenteCertificación IP65 para uso en exteriores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->General</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Tipo: Lector de proximidad RFID/MIFARE</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Frecuencia: 13.56 MHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Estándar: ISO14443A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Material: Plástico ABS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Temperatura: -20°C a 65°C</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Humedad: 10-90% sin condensar</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Protección: IP65</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Uso: Interior y exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Físico e Indicadores</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Altura: 116 mm (4.6 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Visual: LED verde y rojo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Audio: Sonido audible</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Tarjetas Compatibles</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->ACCESSCARM1K</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->ACCESSCARDM4K</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->ACCESSKFBM1K</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand 34 bits para integración segura
Característica 2	Frecuencia ISO14443A estándar internacional
Característica 3	Compatibilidad amplia con tarjetas MIFARE
Característica 4	Cableado simplificado con 6 hilos calibre 22
Característica 5	Indicadores LED bicolor y señalización audible
Característica 6	Tiempo de lectura ultrarrápido 7300 ms