



Lector de Proximidad y Teclado / 125 kHz EM / Wiegand 26/34 Bits / IP65 / Rango 5 cm / -20°C a 65°C / 2.95 x 2.95 x 0.63 pulgadas

SKU: PROID30-BE Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$464.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Lector de proximidad con teclado integrado diseñado para aplicaciones de control de acceso profesional. Opera a 125 kHz con tecnología EM, ofreciendo lectura confiable en un rango de 5 cm con tiempo de resp inferior a 300 ms. La salida Wiegand ajustable entre 26 y 34 bits permite compatibilidad flexible con diversos paneles de control. Su construcción en ABS+PC con protección IP65 y rango térmico de -20°C a 65°C garantiza desempeño continuo en entornos industriales y exteriores desafiantes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rango de lectura de 5 cm para precisión óptimaTiempo de lectura rápida de ≤300 msSalida Wiegand ajustable de 26 o 34 bitsProtección IP65 para entornos desafiantesFuncionamiento en amplia temperatura -20°C a 65°CDiseño robusto resistente a condiciones climáticas extremasControl externo de LED y buzzerIndicador LED de luz blanca en standby<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología</div><div style='font-weight: 600;'>125 kHz EM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de lectura</div><div style='font-weight: 600;'>5 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de lectura</div><div style='font-weight: 600;'>≤300 ms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Formato de salida</div><div style='font-weight: 600;'>Wiegand 26 o 34 bits ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600;'>7-13V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo de corriente</div><div style='font-weight: 600;'>—</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'>-20°C a 65°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad de operación</div><div style='font-weight: 600;'>>10% - 90% HR no condensada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Índice de protección</div><div style='font-weight: 600;'>IP65</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>ABS+PC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>90 x 90 x 16 mm (2.95 x 2.95 x 0.63 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicadores</div><div style='font-weight: 600;'>LED luz blanca en standby</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Controles externos</div><div style='font-weight: 600;'>LED externo, buzzer externo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura precisa en 5 cm de distancia
Característica 2	Tiempo de respuesta menor a 300 ms
Característica 3	Salida Wiegand configurable 26 o 34 bits
Característica 4	Protección IP65 para exteriores exigentes
Característica 5	Operación estable de -20°C hasta 65°C
Característica 6	Indicadores LED con control externo integrado