



Lector de Tarjetas RFID / 13.56 MHz / MIFARE Classic® / IP65 / -20°C a 65°C / Wiegand 26/34 Bits

SKU: PROID10-BM Marca: ZKTECO Categoría: MIFARE®/CLASS (13.56 MHz)

\$412.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de tarjetas de proximidad RFID para control de acceso profesional, operando en frecuencia 13.56 MHz con compatibilidad MIFARE Classic®. Diseñado para entornos de alta demanda, ofrece tiempos de lectura inferiores a 300 ms que permiten el paso fluido de usuarios sin demoras operativas. La salida de datos Wiegand configurable en 26 o 34 bits facilita su integración con controladores de acceso de diversos fabricantes, mientras que los puertos de control externo para LED y buzzer permiten personalizar la retroalimentación visual y sonora según los requerimientos de cada instalación. Construido en materiales ABS+PC y certificado con protección IP65, garantiza funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas y temperaturas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de operación: 13.56 MHz (MIFARE Classic®)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de lectura PROID10 EM/IC: 3.5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de lectura PROID20/30/40 EM/IC: 5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de lectura: ≤300 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato de salida: Wiegand 26 o 34 bits ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -20°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: ABS+PC<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 7-13V DC</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto de entrada: Control de LED externo, control de buzzer externo</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tarjetas recomendadas: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccesKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 13.56 MHz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de lectura: 3.5 cm (PROID10 EM/IC); 5 cm (PROID20/30/40 EM/IC)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de lectura: ≤300 ms</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de salida: Wiegand 26 o 34 bits ajustable</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: ABS+PC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP65</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura operativa: -20°C a 65°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 7-13V DC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo de corriente: No especificado</p></div></div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contenido del Paquete</div></div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lector de tarjetas PROID10BM</div></div><div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Accesorios de instalación no especificados en ficha técnica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura ultrarrápida en 7300 ms para alto flujo de usuarios
Característica 2	Salida Wiegand ajustable 26 o 34 bits para compatibilidad flexible
Característica 3	Rango de lectura 3.5 cm para tarjetas EM/IC en modelo compacto
Característica 4	Protección IP65 para instalación en exteriores y ambientes hostiles
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -20°C a 65°C
Característica 6	Controles externos de LED y buzzer para integración personalizada