



SKU: PROID30-BM Marca: ZKTECO Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de proximidad RFID de 13.56 MHz diseñado para sistemas de control de acceso profesionales. Opera con tecnología MIFARE Classic mediante lectura sin contacto a 5 cm de distancia, con tiempo de respuesta de 300 ms que garantiza fluidez en el paso de usuarios. Integra teclado numérico Wiegand con salida ajustable entre 26 y 34 bits, facilitando su compatibilidad con diversos paneles de control y controladores de acceso. Construcción en ABS+PC con grado de protección IP65 para resistencia a polvo y agua en instalaciones interiores y exteriores. Incluye indicadores LED bicolor (rojo/verde) con luz blanca en standby, además de puertos para control externo de LED y buzzer que permiten personalizar la retroalimentación visual y sonora según los requerimientos del sitio.

Características Generales:

- Frecuencia de operación: 13.56 MHz
- Tecnología soportada: MIFARE Classic
- Rango de lectura: 5 cm
- Tiempo de lectura: ≤ 300 ms
- Formato de salida: Wiegand 26 o 34 bits ajustable
- Teclado: Wiegand integrado
- Certificación: Green Label
- Índice de protección: IP65
- Voltaje de operación: 7-13V DC
- Material: ABS+PC
- LED: Luz blanca en standby, LED rojo y verde
- Temperatura de operación: -20°C a 65°C
- Humedad de operación: 10% - 90% humedad relativa no condensada
- Dimensiones: 90 x 90 x 16 mm
- Puerto de entrada: Control de LED externo, control de buzzer externo
- Min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;
- Desempeño:
- Frecuencia: 13.56 MHz
- Tecnología: MIFARE Classic
- Rango de lectura: 5 cm
- Tiempo de lectura: ≤ 300 ms
- Salida: Wiegand 26/34 bits ajustable
- Teclado: Wiegand
- Certificación: Green Label
- Índice de protección: IP65
- Voltaje de operación: 7-13V DC
- Material: ABS+PC
- Dimensiones: 90 x 90 x 16 mm
- Protección: IP65
- Temperatura: -20°C a 65°C
- Humedad: 10%-90% RH no condensada
- LED: Blanco standby, rojo/verde
- Min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;
- Físicas y Eléctricas:
- Conectividad y Contenido:
- Conectividad y Contenido:
- Puerto de entrada: Control LED externo
- Puerto de entrada: Control buzzer externo
- Certificación: Green Label

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura rápida en 7300 ms para flujo continuo de usuarios
Característica 2	Salida Wiegand 26/34 bits ajustable para integración flexible
Característica 3	IP65 para operación confiable en exteriores y ambientes exigentes
Característica 4	Rango de lectura 5 cm con precisión de proximidad controlada
Característica 5	Voltaje 7-13V DC compatible con fuentes de alimentación estándar
Característica 6	LED dual rojo/verde más control externo de indicadores y buzzer