



Lector de Tarjetas MIFARE / Frecuencia 13.56 MHz / Protocolo Wiegand W26/W34 / RS-485 / IP64 / Montaje en Pared

SKU: DS-K1101M Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE@/iCLASS (13.56 MHz)

\$421.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de proximidad MIFARE diseñado para sistemas de control de acceso profesionales. Opera a 13.56 MHz con tarjetas MIFARE estándar del sector, ofreciendo interoperabilidad garantizada. Integra salida dual Wiegand (W26/W34) y RS-485 con dip switch de direccionamiento, permitiendo despliegues tanto en topologías punto-a-punto como en redes multidrop de largo alcance. El gabinete con protección IP64 habilita instalaciones en exteriores protegidos bajo cubierta, mientras que el rango térmico extendido asegura operación continua en ambientes industriales no climatizados. Indicadores LED independientes para estado de alimentación y actividad de lectura facilitan el diagnóstico de campo sin herramientas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lectura de tarjetas MIFARE a 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo Wiegand configurable: W26 / W34<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión RS-485 con dip switch de direccionamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador LED de encendido y estatus de operación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP64 para instalación en exteriores protegidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjetas compatibles: AccessCardM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: MIFARE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolos: Wiegand W26/W34, RS-485<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 VCC, 0.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 132.0 mm × 92.3 mm × 20.5 mm (5.20" × 3.63" × 0.81")<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.14 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP64<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lector de tarjetas MIFARE DS-K1101M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual Wiegand y RS-485 para integración flexible con paneles de control
Característica 2	Dip switch integrado para direccionamiento sencillo en red RS-485
Característica 3	Indicador LED dual de encendido y estatus para diagnóstico visual inmediato
Característica 4	Operación confiable en exteriores protegidos con rango térmico -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)
Característica 5	Alimentación estándar 12V CC 0.5A compatible con infraestructura de control de acceso existente
Característica 6	Factor compacto de 132 mm para instalación discreta en muros con mínima protrusión