



Lector de Acceso MIFARE y Contraseñas / IP64 / Wiegand W26/W34 y RS-485 / 13.56 MHz / Teclado Integrado / -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)

SKU: DS-K1101MK Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE®/ICLASS (13.56 MHz)

\$428.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de proximidad diseñado para sistemas de control de acceso profesional. Soporta credenciales MIFARE a 13.56 MHz y autenticación por contraseña mediante teclado numérico integrado. Ofrece flexibilidad de integración mediante salida Wiegand (W26/W34) o interfaz RS-485 con direccionamiento por dip switch. Construcción con protección IP64 para instalación en exteriores protegidos. Indicadores LED de estado y alimentación facilitan el diagnóstico operativo en campo. Rango térmico extendido que garantiza funcionamiento continuo en ambientes con temperaturas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED para encendido y estatus<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte Wiegand W26/W34 y RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lectura de tarjetas MIFARE a 13.56 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado integrado para ingreso de contraseñas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP64 para exteriores protegidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dip switch para direccionamiento RS-485<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tarjetas recomendadas: AccessCardM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: Wiegand W26/W34<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación: RS-485 con dip switch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP64</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC, 0.5 A<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 132.0 × 92.3 × 20.5 mm (5.20' × 3.63' × 0.81')<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.14 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de tarjetas MIFARE y contraseñas<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles de control de acceso vía Wiegand o RS-485
Característica 2	Teclado integrado para autenticación dual tarjeta+PIN
Característica 3	Operación confiable en exteriores protegidos con sellado IP64
Característica 4	Indicador LED dual para diagnóstico de estado y alimentación
Característica 5	Dip switch integrado para direccionamiento en red RS-485
Característica 6	Amplio rango térmico para climas extremos sin derating