



SKU: DS-K1104MK Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$1,430.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">div style="margin-bottom: 30px;">p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Lector de tarjetas MIFARE y contraseñas diseñado para sistemas de control de acceso profesional. Integra un procesador de 32 bits que garantiza tiempos de respuesta mínimos en la validación de credenciales. La interfaz dual Wiegand (W26/W34) y RS-485 permite su incorporación en infraestructuras nuevas o existentes sin restricciones de compatibilidad. La carcasa de policarbonato con aleación de zinc, certificada con protección IK10, resiste impactos en ubicaciones de alto tráfico. Su indicador LED proporciona retroalimentación inmediata del estado operativo al usuario y al personal de seguridad. Opera en un amplio rango térmico que abarca condiciones climáticas adversas, facilitando su despliegue tanto en interiores como en exteriores protegidos.</p></div><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Procesador de 32 bits de alta velocidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Indicador LED de estado del lector<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión RS-485 y Wiegand (W34/W26)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección IK10 contra impactos mecánicos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: policarbonato con aleación de zinc<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Operación en temperaturas de -20°C a 65°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 118 mm x 76 mm x 23 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación: 12 VCC / 500 mA<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• A prueba de falsificaciones de alarma<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Procesador: 32 bits<li style="padding: 8px 0;">• Velocidad: Alta velocidad de lectura<li style="padding: 8px 0;">• Tecnología: MIFARE y contraseñas<li style="padding: 8px 0;">• Protección antimanipulación: A prueba de falsificaciones de alarma<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Dimensiones: 118 mm x 76 mm x 23 mm<li style="padding: 8px 0;">• Temperatura de operación: -20°C a 65°C<li style="padding: 8px 0;">• Alimentación: 12 VCC / 500 mA<li style="padding: 8px 0;">• Conectividad e Indicadores<li style="padding: 8px 0;">• Wiegand: W26 / W34<li style="padding: 8px 0;">• RS-485<li style="padding: 8px 0;">• Indicador LED de estado o lector</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador de 32 bits para lectura rápida de credenciales
Característica 2	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 3	Doble interfaz Wiegand y RS-485 para integración flexible
Característica 4	Protección IK10 contra impactos en entornos exigentes
Característica 5	Rango térmico -20 a 65°C para uso interior y exterior
Característica 6	Diseño compacto de 118x76x23 mm para instalación discreta