



Lector de Tarjetas PROX / EM 125 kHz / Wiegand W26/W34 / IP65 / 12 VDC / Compacto

SKU: DS-K1801E Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$325.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lector de proximidad para control de acceso con lectura de tarjetas EM a 125 kHz mediante protocolo Wiegand W26/W34. Diseñado para instalación en exteriores con protección IP65 que garantiza resistencia a polvo y agua. Su consumo de 1.6 W permite operación eficiente en sistemas con múltiples dispositivos. La interfaz Wiegand estándar asegura compatibilidad universal con paneles de control de acceso de diversas marcas. Indicadores LED integrados facilitan el monitoreo de estado operativo en campo. Dimensiones reducidas de 87 × 87 × 13.3 mm (3.43' × 3.43' × 0.52') permiten montaje discreto en marcos de puerta y muros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología de lectura: Tarjetas EM 125 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protocolo de salida: Wiegand W26 / W34<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección ambiental: IP65 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicadores: LED de encendido y LED de estatus<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apertura de puerta por deslizamiento de tarjeta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Paneles Hikvision, ZKTeco, Rosslare, Suprema, AccessPro y otros con Wiegand<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Frecuencia de lectura: 125 kHz<li style='padding: 6px 0;*>• Tipo de tarjeta: EM (proximidad)<li style='padding: 6px 0;*>• Protocolo: Wiegand W26 / W34<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;*>• Consumo eléctrico: 1.6 W<li style='padding: 6px 0;*>• Material: Plástico<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones: 87 mm × 87 mm × 13.3 mm (3.43' × 3.43' × 0.52')<li style='padding: 6px 0;*>• Protección: IP65<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Lector de tarjetas PROX EM<li style='padding: 6px 0;*>• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo Wiegand W26/W34 universal para cualquier panel de control de acceso
Característica 2	Lectura de tarjetas EM a 125 kHz con respuesta inmediata
Característica 3	Protección IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 4	Consumo de solo 1.6 W para instalaciones de bajo impacto energético
Característica 5	Indicadores LED de encendido y estatus para diagnóstico visual rápido
Característica 6	Compatibilidad verificada con paneles Hikvision, ZKTeco, Rosslare, Suprema y AccessPro