



Lector de Tarjetas PROX EM / Exterior IP65 / Wiegand W26/W34 / Perfil Delgado 0.67' / LED y Zumbador / -20°C a 65°C

SKU: DS-K1802E Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$328.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;*><p style='margin-bottom:16px;*>Lector de proximidad EM de perfil ultradelgado diseñado para instalación en exteriores con protección IP65. Opera a 125 kHz con tarjetas compatibles estándar ISO 11784/11785, integrando protocolo Wiegand W26/W34 para conectividad universal con paneles de control de acceso de cualquier fabricante. Incorpora indicador LED bicolor y zumbador piezoeléctrico para retroalimentación inmediata del estado de lectura. El circuito watchdog habilita autorrecuperación ante excepciones operativas, minimizando intervenciones de mantenimiento en campo.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:20px;*>Indicador LED de encendido y estado operativoProtocolo Wiegand W26/W34 con transmisión eficienteLectura de tarjetas EM a 125 kHzProtección IP65 para instalación exteriorDiseño watchdog para autorrecuperación automáticaCompatibilidad universal con paneles de accesoZumbador integrado para identificación auditiva de lecturaCumplimiento estándar ISO 11784/11785<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:20px;*><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Tecnología de Lectura</div><div style='font-weight:600;*>Tarjetas PROX EM 125 kHz</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>ISO 11784/11785</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Protocolo de Salida</div><div style='font-weight:600;*>Wiegand W26 / W34</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>Transmisión eficiente</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Protección Ambiental</div><div style='font-weight:600;*>IP65</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>Apto para exterior</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight:600;*>-20°C a +65°C</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>-4°F a 149°F</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Dimensiones Físicas</div><div style='font-weight:600;*>115.9 × 43.3 × 17 mm</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>4.56" × 1.70" × 0.67"</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Indicadores</div><div style='font-weight:600;*>LED bicolor + Zumbador</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>Retroalimentación visual y auditiva</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Fiabilidad</div><div style='font-weight:600;*>Watchdog integrado</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>Autorrecuperación por excepción</div></div><div style='flex:1;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;*><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;*>Montaje</div><div style='font-weight:600;*>Superficie en pared</div><div style='font-size:13px;margin-top:4px;opacity:0.9;*>Perfil delgado estético</div></div></div><p style='font-size:13px;opacity:0.85;border-top:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-top:12px;margin-top:16px;*>Nota de instalación: Este lector se conecta exclusivamente vía interfaz Wiegand al panel de control de acceso. Verificar compatibilidad de pinout W26/W34 con el controlador destino antes de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autorrecuperación watchdog para alta disponibilidad
Característica 2	Transmisión eficiente Wiegand W26 y W34
Característica 3	Indicación dual LED y zumbador integrado
Característica 4	Compatible con cualquier panel de control de acceso
Característica 5	Cumple estándar ISO 11784/11785 para interoperabilidad
Característica 6	Consumo ultrabajo de 2W para operación continua