



Lector de Control de Acceso / Proximidad EM 125 kHz / Teclado PIN / Wiegand W26/W34 / IP65 / Compacto 87 mm (3.43 in)

SKU: DS-K1801EK Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$375.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de proximidad para control de acceso con soporte para tarjetas EM de 125 kHz y teclado numérico integrado. Diseñado para operación en exteriores gracias a su protección IP65, permite autenticación por tarjeta única o combinada con PIN. Comunicación mediante protocolo Wiegand (W26/W34) para integración con paneles de control de acceso de diversas marcas. Su factor de forma compacto de 87 × 87 mm facilita la instalación en espacios reducidos como marcos de puerta o mamparas. Indicadores LED proporcionan retroalimentación visual del estado operativo del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de encendido y estatus operativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte protocolo Wiegand W26/W34<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP65 para instalación exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación a 125 kHz con tarjetas EM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autenticación por tarjeta o tarjeta + contraseña<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 87 × 87 × 13.3 mm (3.43 × 3.43 × 0.52 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de operación: 125 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: Wiegand W26/W34<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Métodos de autenticación: Tarjeta, Tarjeta + PIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de tarjeta: EM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC, 0.15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo eléctrico: 1.6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 87 × 87 × 13.3 mm (3.43 × 3.43 × 0.52 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión vía Wiegand a paneles de control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con cualquier panel que soporte Wiegand<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función de contraseña puede no operar con paneles de terceros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación dual: tarjeta sola o tarjeta + PIN para mayor seguridad
Característica 2	Indicadores LED de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 3	Protocolo Wiegand universal compatible con paneles de control de acceso
Característica 4	Diseño compacto de 13.3 mm para instalación discreta en marcos
Característica 5	Operación en exteriores con protección IP65 contra polvo y agua
Característica 6	Consumo de 1.6W para alimentación eficiente en instalaciones distribuidas