



Lector de Tarjetas PROX / EM 125 kHz / Teclado Numérico / Wiegand W26/W34 / IP65 / Perfil Delgado

SKU: DS-K1802EK Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$467.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de proximidad para control de acceso con soporte dual de tarjetas EM 125 kHz y autenticación por teclado numérico. Diseñado para instalación exterior con protección IP65, opera en temperaturas extremas de -20°C a +65°C (-4°F a 149°F). La interfaz Wiegand W26/W34 garantiza compatibilidad universal con paneles de control de acceso de cualquier fabricante. Su perfil ultradelgado de 17 mm (0.67 in) permite montaje discreto en marcos de puerta y superficies planas. El sistema de indicación LED y zumbador integrado proporciona confirmación inmediata del estado de lectura al usuario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED de encendido y estado operativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado numérico integrado para acceso seguro con PIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolo Wiegand W26/W34 para integración universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con tarjetas EM 125 kHz, estándar ISO 11784/11785<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 para instalación en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zumbador incorporado para identificación auditiva del estado de lectura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión vía Wiegand a cualquier panel de control de acceso compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de lectura: 125 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: ISO 11784/11785<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: Wiegand W26/W34<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación: LED de encendido y estado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retroalimentación: Zumbador integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo eléctrico: 0.15 A / 2 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 115.9 × 43.3 × 17 mm (4.56 × 1.70 × 0.67 in)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector de tarjetas PROX EM con teclado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado numérico integrado para autenticación de doble factor
Característica 2	Protocolo Wiegand W26/W34 compatible con cualquier panel de control
Característica 3	Protección IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 4	Indicador LED y zumbador integrados para retroalimentación visual y auditiva
Característica 5	Diseño de perfil delgado 17 mm (0.67 in) para integración discreta
Característica 6	Bajo consumo 2W para alimentación eficiente en 12 VCC